

Galvenā

Ierīces lietojumprogramma	Iekārtu uzraudzība un kontrole
Produkta vai sastāvdaļas veids	I/O paplašināšanas modulis
Montāžas režīms	DIN sliedes stiprinājums
Liesmas slāpēšana	D klase
Ievades veids	Diskrēts 4 x Analogi 4 x
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC/DC
Izvades veids	4 x diskrēts 2 x analogi
Standarti	EN 60730-2-9 EN 60730-1

Papildinošs

Fiziskā saskarne	1 VAR
Aizsardzības veids	Enerģijas padeve : pie 1,25 A (1 drošinātājs)

Vide

Pārsprieguma kategorija	II
Piesārņojuma pakāpe	2

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,4 cm
1. iepakojuma platums	9,4 cm
1. iepakojuma garums	13,2 cm
1. iepakojuma svars	260 g

Piedāvājam ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploataācijas Izbeigšanu