

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon STB izplatīts I/O risinājums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Standarta jaudas sadales komplekts

Papildinošs

Komplekta sastāvs	STBPDT2100 modulis STBXBA2200 bāze STBXTS2130, atsperu tipa savienotāji STBXTS1130, skrūvju tipa savienotāji
[Us] nominālais barošanas spriegums	115...230 V
Barošanas ķēdes veids	AC
Piegādes biežums	50...60 Hz
Barošanas avota izejas strāva	0...10 A pie 30 °C (izejas ķēde) 0...2,5 A pie 60 °C (ievades ķēde) 0...5 A pie 30 °C (ievades ķēde) 0...5 A pie 60 °C (izejas ķēde)
Sprieguma diapazons	85...265 V AC sensora/izpildmehānisma kopne
Karstās maiņas atkāpšanās	Karstā maiņa ir nelikumīga
Aizsardzības veids	Iebūvēta pārstrāvas aizsardzība , 10 A laika nobīde priekš izejas ķēde Iebūvēta pārstrāvas aizsardzība , 5 A laika nobīde priekš ievades ķēde
Pieļaujamā strāva	30 A uz 2 minūtēm zemējuma spaiļe
Sprieguma noteikšanas sliekšnis	< 50 V +/-5 AC IN/OUT LED nedeg > 70 V +/-5 AC Iedegas IN/OUT LED
Produkta saderība	Montāžas bāze STBXBA2200
Marķējums	CE
Pārsprieguma kategorija	II
Statusa gaismas diode	1 LED (zaļš) izpildmehānisma kopnes barošanas avots (OUT) 1 LED (zaļš) sensoru kopnes barošanas avots (IN)
Dziļums	65,1 mm
Augstums	18,4 mm
Platums	125 mm
Neto svars	0,129 kg

Vide

Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]FM 1. klases 2. divīzija[RETURN]UL
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664-1
Darbības augstums	<= 2000 m
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2 1. klase
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C (bez)
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Relatīvais mitrums	95 % pie 60 °C bez kondensāta

Vibrācijas pretestība	+/-0,35 mm pie 10...58 Hz 3 gņ pie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 7,5 mm simetriska DIN sliede 5 gņ pie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 15 mm simetriska DIN sliede
Triecienizturība	30 gņ priekš 11 ms atbilst IEC 88 atsauce 2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,7 cm
1. iepakojuma platums	8,6 cm
1. iepakojuma garums	14,0 cm
1. iepakojuma svars	146,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	3,93 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	384
3. iepakojuma augstums	60,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	384,0 cm
3. iepakojuma svars	56,064 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------