



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon M171/M172
Produkta vai sastāvdaļas veids	Displeja modulis
Piegāde	Ārējais avots

Papildinošs

Ekrāna tips	LCD displejs Krāsu skārienekrāns
Ekrāna izšķirtspēja	320x240 pikseļi
Krāsa	Pelēks
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC/DC
Enerģijas patēriņš W	1,3 W 3,2 VA
Pārsprieguma kategorija	II
Produktu saderība	Loģiskais kontrolieris M171 Loģiskais kontrolieris M172
Augstums	96 mm
Platums	134 mm
Dziļums	35 mm
Neto svars	0,175 kg

Vide

Direktīvas	2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
Standarti	UL 60730-1 UL 60730-2-9 CSA E60730-2-9 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 CAN/CSA-E60730-1 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-4 IEC 60730-1 IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-5 IEC 60730-2-9 UL 94
Produkta sertifikācija	RCM[RETURN]CE[RETURN]cURus[RETURN]EAC[RETURN]CSA
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-30...60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP65 priekšējais panelis :
Piesārņojuma pakāpe	2

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,2 cm
1. iepakojuma platums	18,8 cm
1. iepakojuma garums	9,4 cm
1. iepakojuma svars	288,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	2,049 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.