

XB6AD235B

Selector switch, Harmony XB6, black round,
16mm, 3 positions, stay put, 1NO + 1NC

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB6
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pilnīgs selektora slēdzis
Ierīces īsais nosaukums	XB6
Rāmja materiāls	Plastmasas
Montāžas diametrs	16 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Darba pozīcija	Jebkura pozīcija
Signalizācijas vienības galvas forma	Kvadrāts
Operatora veids	Paliec uz vietas
Operatora profils	Melns standarta rokturis
Operatora pozīcijas informācija	3 pozīcijas 60°
Kontaktligzdas tips	2 NĒ
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums

Papildinošs

Augstums	18 mm
Platums	18 mm
Dziļums	68 mm
Termināļu apraksts ISO nr.1	(21-22)NC (13-14)NĒ
Neto svars	0,024 kg
Pozitīvs atvērums	Ar atbilst IEC 60947-5-1 K pielikums
Mehāniskā izturība	500000 cikli
Savienojumi - termināļi	Faston savienotāji , savienojuma izmērs: 2,8 x 0,5 mm
Kontaktligzdas materiāls	Sudraba sakausējums (Ag/Ni)
Aizsardzība pret īssavienojumu	6 A kasetnes drošinātājs veids gG
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV atbilst IEC 60947-1
[Ie] nominālā darba strāva	3 Apie 120 V , AC-15 , B300 atbilst IEC 60947-5-1 1,5 Apie 240 V , AC-15 , B300 atbilst IEC 60947-5-1 0,1 Apie 250 V , DC-13 , R300 atbilst IEC 60947-5-1 0,22 Apie 125 V , DC-13 , R300 atbilst IEC 60947-5-1
Elektriskā izturība	1000000 Cikli , AC-15pie 230 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 1000000 cikli , DC-13pie 230 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums
Elektriskā uzticamība	$\lambda = 10 \exp(-8)$ pie 5 V un 1 mA ar ticamības līmeni 90 % atbilst IEC 60947-5-4

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529

NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA&Nbsp;13 atbilst UL 50 NEMA&Nbsp;4 atbilst UL 50 NEMA 4X atbilst UL 50 NEMA&Nbsp;13 atbilst CSA C22.2 Nr. 94 NEMA&Nbsp;4 atbilst CSA C22.2 Nr. 94 NEMA 4X atbilst CSA C22.2 Nr. 94
Standarti	UL 508 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 JIS C 852 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	GOST[RETURN]UL[RETURN]CCC[RETURN]CSA
Vibrācijas pretestība	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,0 cm
1. iepakojuma platums	11,0 cm
1. iepakojuma garums	16,0 cm
1. iepakojuma svars	16,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	60
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	15,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	1,141 kg

Piedāvāji ietgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------