



### Galvenā

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diapazons                                            | Compact                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produkta klāsts                                      | Compact NS630b...1600 jaunā paaudze                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ierīces īsais nosaukums                              | Compact NS630bN                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produkta vai sastāvdaļas veids                       | Pamata rāmis                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ierīces lietojumprogramma                            | Izplatīšana                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Number of poles                                      | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Neitrāla pozīcija                                    | Pa kreisi                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [In] nominālā strāva                                 | 630 A pie 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ue] nominālais darba spriegums                      | 690 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tīkla veids                                          | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tīkla frekvence                                      | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Piemērotība izolācijai                               | Jā atbilst EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Izmantošanas kategorija                              | Kategorija                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 30 KA Icu pie 660/690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>50 KA Icu pie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>50 KA Icu pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>50 KA Icu pie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>40 KA Icu pie 500/525 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 |
| Performance level                                    | N 50 kA 415 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kontroles veids                                      | Elektriski darbināms                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Montāžas režīms                                      | Fiksēts                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Papildinošs

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums                | 1000 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums       | 8 kV atbilst IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 30 KA pie 500/525 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 ( elektriskā darbība)<br>22 KA pie 660/690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 ( elektriskā darbība)<br>37 KA pie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 ( elektriskā darbība)<br>37 KA pie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 ( elektriskā darbība)<br>37 KA pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 ( elektriskā darbība) |
| [Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva           | 19,2 kA &nbsp;s atbilst IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Integrēta tūlītēja aizsardzība                      | 40 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mehāniskā izturība                                  | 10000 cikli atbilst IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Elektriskā izturība                                 | 2000 Cikli 690 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-2<br>4000 Cikli 690 V AC 50/60 Hz In/2 atbilst IEC 60947-2<br>5000 Cikli 440 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-2<br>6000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In/2 atbilst IEC 60947-2                                                                                                                                                              |
| Jaudas zudumi                                       | 10 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Montāžas atbalsts                                   | Aizmugures plāksne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Savienojuma solis                                   | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aizsardzības veids                                  | Bez aizsardzības                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Height (H)                                          | 327 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|           |        |
|-----------|--------|
| Width (W) | 280 mm |
| Depth (D) | 147 mm |

## Vide

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Standarti                                | IEC 60947-2                   |
| Produkta sertifikācija                   | LCIE[RETURN]ASEFA[RETURN]ASTA |
| Piesārņojuma pakāpe                      | 3 atbilst IEC&nbsp;60947      |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP40 atbilst IEC 60529        |
| IK aizsardzības pakāpe                   | IK07 atbilst EN 50102         |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -25...70 °C                   |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -50...85 °C                   |

## Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE      |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1        |
| 1. iepakojuma augstums         | 40,0 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 40,0 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 30,0 cm  |
| 1. iepakojuma svars            | 15,06 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                         |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                |
| ES RoHS direktīva               | Atbilst izņēmumiem                                                                                                                                                 |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                                                |
| RoHS exemption information      |  <a href="#">Yes</a>                                                            |
| Ķīnas RoHS regula               |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                         |
| Vides informācijas publiskošana |  <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                                       |
| Cirkularitātes profils          |  <a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>                      |
| WEEE                            | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|