



Galvenā

Range of product	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 IHP
Ierīces īsais nosaukums	IHP+
Produkta vai sastāvdaļas veids	Programmējams digitālais laika slēdzis
Ierīces lietojumprogramma	Ēka
Kanālu skaits	1
Available equipment	Atmiņas karte
Lietotāja valoda	Angļu Krievu Ukrainu Latviski Itāļu valoda Igauņu Bulgāru Grieķu valoda Slovēņu Serbu Horvātu Ungāru Poļu Rumāņu valoda Čehu Slovāku Turku Ivriti

Papildinošs

Slodzes tips	Kvēlspuldze : 2600W Halogēna lampa : 2600W Nekoriģēta dienasgaismas spuldze : 2600 VA Sērijas kompensēta dienasgaismas spuldze : 2600 VA Paralēli kompensēta dienasgaismas spuldze : 400 VA (48 μF) Kompaktā dienasgaismas spuldze : 400W < 2W LED lampa : 25W > 2W LED lampa : 200W
Maksimālais enerģijas patēriņš W	0,5 W stāvēt
Maksimālā pārslēgšanas strāva	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimālā pārslēgšanas strāva	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC +10% -15% pie 50/60 Hz
Elektroizolācijas klase	II klase
Izvades veids	Sauss kontakts
Precizitāte	+/- 0,25 s/dienā 25 °C
Contacts type	C/O
Cikla ilgums	24 stundas + 7 dienas
Maksimālais slēdža darbības reižu skaits	84
Minimālais intervāla ilgums	1s

Pieejama funkcija	Ārējā ievade ignorēšanai Koda bloķēšanas funkcija Brīvdienu grafiki Automātiska ziemas/vasaras laika maiņa Ieslēgšanas/Izslēgšanas laiki Impulsu programmēšana Cikla programmēšana Slēdža priekšizvēle
Vadības pogas veids	4 spiedpogas
Ekrāna tips	LCD aizmugurgaismojums
Attēlotā informācija	Darbības laika skaitītājs
Rezerves laiks	10 gadu laika un programmas ietaupījums
Iestatījuma veids	Iknedēļas programmēšana Izlases programma 2
Savienojumi - termināļi	2 x 0,5...2,5 mm² skrūvju spaiļes ciets vai elastīgs 1 x 2,5 mm² skrūvju spaiļes ciets vai elastīgs ar uznavu
Montāžas atbalsts	TH35 DIN sliede atbilst EN 60715
Platums	45 mm
Augstums	92,6 mm
Dziļums	66,7 mm
Neto svars	115 g
Marķējums	CE
Pārsprieguma kategorija	3. klase
Funkcija	Impulsu programmēšana, nejaušības funkcija, ārējā ievade ignorēšanai
Prombūtne brīvdienās	Jā
Laika maiņa	Automātiski
Atjaunināja	Neviens

Vide

Standarti	EN 60730-2-7: 2010
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
Relatīvais mitrums	90 % , nekondensējošs
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,5 cm
1. iepakojuma platums	7,5 cm
1. iepakojuma garums	10,5 cm
1. iepakojuma svars	158,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	6,832 kg

Piedāvājiēt ilgspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija

Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.