

XB6EAG221P

Monolithic selector switch, Harmony XB6E,
round black key, 16mm, 2 positions, projecting
keylock, stay put, 1CO, key 132

Galvenā

Produkta klāsts	Harmony XB6E
Produkta vai sastāvdaļas veids	Monolīts selektora slēdzis
Ierīces īsais nosaukums	XB6E
Rāmja materiāls	Plastmasas
Montāžas diametrs	16 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	5
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Operatora veids	Paliec uz vietas
Operatora profils	Atslēgas slēdzis
Operatora pozīcijas informācija	2 pozīcijas
Atslēgas numurs	132
Atslēgas izņemšanas pozīcija	Jebkurā pozīcijā
Kontaktlīdzdas tips	1 C/O
Kontakta darbība	Tūlītēja darbība
Savienojumi - termināļi	Izolēts stiprinājums , savienojuma izmērs: 2,8 x 0,5 mm Lodēšanas terminālis , iespiļēšanas jauda: <= 0,75 mm² AWG 19 ātrā savienotāja ligzda
Kontaktlīdzdas materiāls	Zelts sudrabs

Papildinošs

Neto svars	0,02 kg
Pārsprieguma kategorija	II atbilst IEC 60536
Markējums	CE
Mehāniskā izturība	250000 cikli
Pievilkšanas griezes moments	0,6...1 Nm
Kontakta pretestība	50 mhm pie 1/6 V
Aizsardzība pret īssavienojumu	2 A kasetnes drošinātājs veids gG
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	3 A (ātrā savienotāja ligzda) 5 A
[Ie] nominālā darba strāva	1,5 A pie 120 V , AC-12 atbilst EN/IEC 60947-5-1 1 A pie 240 V , AC-12 atbilst EN/IEC 60947-5-1 0,7 A pie 240 V , AC-13 atbilst EN/IEC 60947-5-1 1 A pie 120 V , AC-13 atbilst EN/IEC 60947-5-1 1 A pie 24 V , DC-12 atbilst EN/IEC 60947-5-1 0,7 A pie 24 V , DC-13 atbilst EN/IEC 60947-5-1 0,2 A pie 125 V , DC-12 atbilst EN/IEC 60947-5-1 0,15 A pie 125 V , DC-13 atbilst EN/IEC 60947-5-1
Elektriskā izturība	100000 cikli , AC , 0,7 A pie 220 V atbilst EN/IEC 60947-5-1 C pielikums

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...55 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
Standarti	UL 508 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-1 JIS C 852 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	CCC[RETURN]cURus
Vibrācijas pretestība	1 mm (f= 10...55 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	10 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,500 cm
1. iepakojuma platums	4,000 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	26,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	3,500 cm
2. iepakojuma platums	9,000 cm
2. iepakojuma garums	18,500 cm
2. iepakojuma svars	131,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	50
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	15,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	1,443 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------