

### Galvenā

Diapazons	EVlink
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Kontaktligzdas tips	TE
Polu skaits	1P+N
[Us] nominālais barošanas spriegums	230 V AC 50/60 Hz
Maksimālā barošanas strāva	10 A
Diapazona saderība	EVlink EVlink Smart Wallbox) EVB1 uzlādes stacija

### Papildinošs

Materiāls	Plastmasas
Produkta sertifikācija	CE
Augstums	150 mm
Platums	150 mm
Dziļums	150 mm
Neto svars	0,25 kg

### Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP54 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30...50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C
Relatīvais mitrums	5...95 %

### Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15 cm
1. iepakojuma platums	15 cm
1. iepakojuma garums	40 cm
1. iepakojuma svars	301 g

### Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	 <a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 <a href="#">Yes</a>
Ķīnas RoHS regula	 <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>