

ZB5FW313

Head for illuminated push button, Harmony XB5, antimicrobial, plastic, white, 30mm, universal LED, plain lens

Galvenā

Produkta klāsts	Harmonija XB5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Galviņa apgaismotai spiedpogai
Ierīces īsais nosaukums	ZB5
Produkta saderība	Universāla LED
Rāmja materiāls	Tumši pelēka plastmasa
Montāžas diametrs	30,5 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Galvas tips	Iebūvēts-flush
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Operatora veids	Pavasara atgriešanās
Operatora profils	Balts flush , neatzīmēts
Operatora papildu informācija	Ar parasto objektīvu

Papildinošs

CAD kopējais platums	37 mm
CAD kopējais augstums	37 mm
CAD kopējais dziļums	30 mm
Neto svars	0,017 kg
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1m
Mehāniskā izturība	10000000 cikli
Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa	Balts
Marķēšana	Neatzīmēts
Elektriskā sastāva kods	M1 par < 6 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED M2 par < 6 kontaktpersonas izmantojot divvietīgu un divvietīgu bloku iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED M6 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED un transformatoru M10 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED MF1 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED
Ierīces prezentācija	Pamatelements

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 60536
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 13 NEMA 4X
IK aizsardzības pakāpe	IK03 atbilst IEC 62262

Standarti	UL 508 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 GB&Nbsp;14048.5 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 JIS C8201-1 ISO&Nbsp;21702 ISO 22196: 2011. gads
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs) [RETURN]UL sarakstā
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,7 cm
1. iepakojuma platums	4,5 cm
1. iepakojuma garums	5,3 cm
1. iepakojuma svars	23,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	1,262 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija