

BMXNOR0200H

communication module, Modicon M340,
IEC 60870-5-101/104, DNP3, for severe
environments



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon M340
Produkta vai sastāvdaļas veids	Komunikācijas modulis
Integrēta savienojuma veids	Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s 1 vītā pāra caurspīdīga gatava klase C30 Sērijas RS232/485 RJ45 300/38400 biti/s 1 vītā pāra caurspīdīga gatava klase C30
Aizsardzības ārstēšana	Konformāls pārklājums

Papildinošs

Sakaru pakalpojums	Joslas platuma pārvaldība Modbus TCP ziņojumapmaiņa DNP3/DNP3 IP protokols IEC 60870-5 -101/-104 protokols Laika zīmoga notikumu vadība Ārējā modema pārvaldība (seriālais, PSTN, GSM, GPRS/3G) Datu reģistrēšana CSV failos E-pasta/SMS paziņojumi Tīmekļa serveris, plauktu skatītājs, datu redaktors BootP, DHCP, FDR klients SMTP serveris, FTP klients/serveris, NTP klients, SNMP aģents, Automātiska notikumu dublēšana strāvas zuduma gadījumā Vairāku protokolu atbalsts vienā modulī (galvenais un pakārtotais) Caurspīdīgu notikumu maršrutēšana no attāliem vergu uz SCADA
Ethernet ports	10BASE-T/100BASE-TX
Atmiņas apraksts	Komplektācijā iekļautā Flash SD atmiņas karte (BMXRWS128MWF) 128000 kB
Atmiņas lietojums	Standarta tīmekļa servera aktivizēšana Lietotāju tīmekļa lapu krātuve Datu reģistrēšana CSV failu glabāšana
Piegāde	Iekšējā barošana caur statīvu
Vietējā signalizācija	Priekš darbība Ethernet tīklā (ETH ACT) 1 LED (zaļš) Priekš procesors darbojas (RUN) 1 LED (zaļš) Priekš Ethernet tīkla statuss (ETH STS) 1 LED (zaļš) Priekš atmiņas kartes kļūme (CARD ERR) 1 LED (sarkans) Priekš procesora vai sistēmas kļūda (ERR) 1 LED (sarkans) Priekš Notiek lejupielāde (DL) 1 LED (sarkans) Priekš seriālā komunikācija (SER COM) 1 LED (dzeltens) Priekš datu pārraides ātrums (ETH LINK) 1 LED (zaļš)
Pašreizējais patēriņš	95 mA pie 24 V DC
Moduļa formāts	Standarta
Neto svars	0,2 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Relatīvais mitrums	10...95 % bez kondensāta
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā sadarbība 2014/34/ES - ATEX direktīva
Produktu sertifikāti	CE [RETURN] UL [RETURN] CSA [RETURN] RCM [RETURN] EAC [RETURN] Tirdzniecības flote [RETURN] ATEX zona 2/22 [RETURN] IECEx zona 2/22 [RETURN] UKCA
Standarti	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5 , saskarnes tips 1 un tips 2 EN/IEC 61850-3 , vieta G EN/IEC 60079-0
Vides raksturojums	Gāzes izturīgs klase Gx atbilst ISA S71.04 Gāzes izturīgs klase 3C4 atbilst IEC 60721-3-3 Putekļu izturīgs klase 3S4 atbilst IEC 60721-3-3 Izturīgs pret smiltīm klase 3S4 atbilst IEC 60721-3-3 Izturīgs pret sāli 2. līmenis atbilst IEC 68252 Izturīgs pret pelējuma augšanu klase 3B2 atbilst IEC 60721-3-3 Izturīgs pret sēnīšu sporām klase 3B2 atbilst IEC 60721-3-3 Bīstamā vietā I klases 2.divīzija

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	11,500 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	253,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,100 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploataācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------