

### Galvenā

|                                 |                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktu klāsts                 | Modicon STB izplatīts I/O risinājums                                                                                                  |
| Produkta vai sastāvdaļas veids  | Standarta digitālās izvades komplekts                                                                                                 |
| Komplekta sastāvs               | STBXTS1100, 5-galu skrūvju tipa savienotājs<br>STBDAO8210 modulis<br>STBXTS2110, 5-galu atsperu skavas savienotājs<br>STBXBA2000 bāze |
| Diskrēts izvades numurs         | 2                                                                                                                                     |
| Diskrēts izvades veids          | Triac                                                                                                                                 |
| Diskrēts izejas spriegums       | 115...230 V                                                                                                                           |
| Diskrēts izejas sprieguma veids | AC                                                                                                                                    |

### Papildinošs

|                                           |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diskrētā izejas strāva                    | 1000 mA 60 °C<br>2000 mA 30 °C                                                                                                          |
| Diskrētā izvades loģika                   | Pozitīvs vai negatīvs                                                                                                                   |
| Izejas spriegums                          | 20...265 V AC                                                                                                                           |
| Absolūtais maksimālais spriegums          | 300 V 10 s<br>400 V 20 ms                                                                                                               |
| Atbildes laiks                            | 10&Nbsp;Ms off-to-on<br>10,5&nbsp;ms no viena uz otru                                                                                   |
| Aukstā maiņa                              | Jā                                                                                                                                      |
| Hot swapping                              | Jā standarta NIM                                                                                                                        |
| Fallback                                  | Stāvoklis 0 pamata NIM<br>Lietotāja konfigurējams standarta NIM                                                                         |
| Aizsardzības veids                        | Izejas pārsprieguma aizsardzība nobīde un RC ķēde                                                                                       |
| Izolācija starp kanāliem un loģisko kopni | 1780 V uz 1 minūti                                                                                                                      |
| Maksimālā noplūdes strāva                 | 2 MA stāvoklī 0 115&nbsp;V<br>2,5 mA stāvoklī 0 230 V                                                                                   |
| Pārsprieguma strāva                       | 20 A 40 ms<br>30 A 20 ms                                                                                                                |
| Minimālā slodze                           | 5 mA                                                                                                                                    |
| Atiestatīt                                | Manuāla vai automātiska atiestatīšana COM kļūme                                                                                         |
| Produktu saderība                         | I/O bāze STBXBA2000<br>Strāvas sadales modulis STBPDT2100/2105                                                                          |
| Piegāde                                   | Strāvas sadales modulis                                                                                                                 |
| Pašreizējais patēriņš                     | 45 mA pie 5&nbsp;V DC priekš loģiskā kopne                                                                                              |
| Markējums                                 | CE                                                                                                                                      |
| Pārsprieguma kategorija                   | II                                                                                                                                      |
| Statusa gaismas diode                     | 1 LED ( zaļš) moduļa statuss (RDY)<br>1 LED katrā kanālā ( zaļš) kanāla statuss (OUT1 līdz OUT2)<br>1 LED ( sarkans) moduļa kļūda (ERR) |
| Augstums                                  | 18,4 mm                                                                                                                                 |
| Dziļums                                   | 70 mm                                                                                                                                   |
| Platums                                   | 128,3 mm                                                                                                                                |
| Neto svars                                | 0,125 kg                                                                                                                                |

## Vide

|                                          |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarti                                | IEC 61131-2                                                                                                                                                  |
| Produkta sertifikācija                   | UL[RETURN]CSA[RETURN]FM&nbsp;1.&nbsp;klases 2.&nbsp;divīzija                                                                                                 |
| Piesārņojuma pakāpe                      | 2 atbilst IEC 60664-1                                                                                                                                        |
| Darbības augstums                        | <= 2000 m                                                                                                                                                    |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP20 atbilst IEC 61131-2 1. klase                                                                                                                            |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | 0...60 °C ( bez pazemināšanas)                                                                                                                               |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | 32...140 °F bez pazemināšanas                                                                                                                                |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...85 °C bez pazemināšanas                                                                                                                                |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...185 °F bez pazemināšanas                                                                                                                               |
| Relatīvais mitrums                       | 95 %pie 60 °C bez kondensāta                                                                                                                                 |
| Vibrācijas pretestība                    | 3 gnpie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 7,5 mm simetriska DIN sliede<br>5 gnpie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 15 mm simetriska DIN sliede<br>+/-0,35 mm pie 10...58 Hz |
| Triecienizturība                         | 30 gn priekš 11 ms atbilst IEC 88 atsauce 2-27                                                                                                               |

## Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 2,7 cm    |
| 1. iepakojuma platums          | 8,0 cm    |
| 1. iepakojuma garums           | 13,0 cm   |
| 1. iepakojuma svars            | 142,0 g   |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S02       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 28        |
| 2. iepakojuma augstums         | 15,0 cm   |
| 2. iepakojuma platums          | 30,0 cm   |
| 2. iepakojuma garums           | 40,0 cm   |
| 2. iepakojuma svars            | 3,976 kg  |
| Trešā iepakojuma vienības tips | PAL       |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 448       |
| 3. iepakojuma augstums         | 60,0 cm   |
| 3. iepakojuma platums          | 80,0 cm   |
| 3. iepakojuma garums           | 448,0 cm  |
| 3. iepakojuma svars            | 63,616 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                            |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH regula               |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                              |
| ES RoHS direktīva          | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)                                                                                     |
| Mercury free               | Yes                                                                                                                                                                |
| RoHS exemption information |  <a href="#">Yes</a>                                                            |
| Ķīnas RoHS regula          |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                         |
| WEEE                       | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|