



### Galvenā

|                                     |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diapazons                           | Compact                                                                                                                                                           |
| Produkta klāsts                     | Compact NS630b...1600 jaunā paaudze                                                                                                                               |
| Produkta vai sastāvdaļas veids      | Ceļojuma vienība                                                                                                                                                  |
| Brauciena vienības nosaukums        | MicroLogic&nbsp;6.0&nbsp;A                                                                                                                                        |
| Ceļojuma vienības tehnoloģija       | Elektroniski                                                                                                                                                      |
| Diapazona saderība                  | ComPacT jaunā paaudze NS630b...1600                                                                                                                               |
| Ierīces lietojumprogramma           | Izplatīšana                                                                                                                                                       |
| Number of poles                     | 4P<br>3P                                                                                                                                                          |
| Aizsargāto stubu apraksts           | 4t<br>3t + N/2<br>3t                                                                                                                                              |
| Tripvienības aizsardzības funkcijas | Selektīva + zemējuma aizsardzība                                                                                                                                  |
| Aizsardzības veids                  | Priekš pārslodzes aizsardzība (ilgs laiks)<br>Priekš īslaicīga īssavienojuma aizsardzība<br>Priekš momentāna aizsardzība pret īssavienojumu<br>Priekš zemes vaina |
| Trip unit rating                    | 630 A pie 50 °C<br>800 A pie 50 °C<br>1000 A pie 50 °C<br>1250 A pie 50 °C<br>1600 A pie 50 °C                                                                    |
| Tīkla veids                         | AC                                                                                                                                                                |
| Tīkla frekvence                     | 50/60 Hz                                                                                                                                                          |
| Circuit breaker mounting mode       | Izvilkšana                                                                                                                                                        |

### Papildinošs

|                                                           |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Regulējami 9 iestatījumi                                                        |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0,4...1 x collas                                                                |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Regulējami 9 iestatījumi                                                        |
| [tr] long-time protection delay adjustment range          | 0,7...16,6 S pie 7,2 x Ir<br>0,7...24 S pie 6 x Ir<br>12,5...600 s pie 1,5 x Ir |
| Termiskā atmiņa                                           | 20&nbsp;min                                                                     |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd         | Regulējami 9 iestatījumi                                                        |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range      | 1,5...10 x Ir                                                                   |
| Short-time protection delay adjustment type tsd           | Regulējami                                                                      |
| [tsd] Short-time protection delay adjustment range        | 0...0,4 S I <sup>2</sup> t=izslēgts<br>0,1...0,4 s I <sup>2</sup> t=ieslēgts    |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li       | Regulējami 9 iestatījumi                                                        |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range    | 2...15 x collas<br>izslēgts                                                     |

|                                                          |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig       | Regulējami 9 iestatījumi                                                                                             |
| [Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range    | 0,2...1 x collas priekš 400 A < In < 1250 A<br>0,3...1 x collas priekš In ≤ 400 A<br>500...1200 A priekš In ≥ 1250 A |
| Ground-fault protection time delay adjustment type tg    | Regulējami                                                                                                           |
| [tg] ground-fault protection time delay adjustment range | 0...0,4 S I²t=izslēgts<br>0,1...0,4 s I²t=ieslēgts                                                                   |
| Aizsardzība pret zemes noplūdi                           | Bez                                                                                                                  |
| Zonu selektīvā bloķēšana ZSI                             | Ar                                                                                                                   |
| Vietējā signalizācija                                    | Priekš elektriskā kļūme 3 gaismas diodes ( sarkans)<br>Priekš iekšēja kļūda 1 LED ( sarkans)                         |
| Ekrāna tips                                              | Digitālais displejs                                                                                                  |
| Mērišanas veids                                          | Ampērmetrs                                                                                                           |
| Datu komunikācija                                        | Mērījumu rādījums<br>Aizsardzības un signalizācijas iestatījumi                                                      |

## Vide

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -25...70 °C |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...85 °C |

## Iepakojšanas vienības

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE     |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1       |
| 1. iepakojuma augstums         | 6,8 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 8,0 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 21,5 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 368,0 g |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                     |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                          |
| ES RoHS direktīva               | Atbilst izņēmumiem                                                                                                                             |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                            |
| RoHS exemption information      |  <a href="#">Yes</a>                                        |
| Ķīnas RoHS regula               |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                     |
| Vides informācijas publiskošana |  <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                   |
| Cirkularitātes profils          |  <a href="#">Informācija Par Eksploataācijas Izbeigšanu</a> |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|