Product data sheet
Characteristics

XVR3M05S
Illuminated beacon with buzzer, Harmony XVR, orange, 100mm, 70...90dB, integral LED, 100...230V AC

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XVR
Produkta vai sastāvdaļas veids	Bākugunis
Ierīces īsais nosaukums	XVR3
Bākas vai indikatoru vienības veids	LED vienība
Skaņas signalizācija	Zummers : 70…90 dB pie 1 m
Montāžas diametrs	100 mm
Gaismas avots	LED , oranžs
Ierīces lietojumprogramma	Iekrāvējs Buldozers Automatizēts transportlīdzeklis ar vadību (AGV)

Papildinošs

Signalizācijas veids	Rotējošs Mirgo Mirgo
Montāžas stils	Gatavs salikts
Materiāls	PC (polikarbonāts) : lēcas PBT (polibutilēna tereftalāts) + PC (polikarbonāts) : korpuss EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs) : bāze
[Us] nominālais barošanas spriegums	100...230 V AC
[Ue] nominālais darba spriegums	90...253 V AC
Ieplūdes strāva	0,5 A
Enerģijas patēriņš W	3,2 W
Marķējums	CE
Uzstādīšanas virziens	Stāvus iekštelpās Uz sāniem iekštelpās Apgriezts iekštelpās Stāvus āra
Elektroizolācijas klase	II klase
Pašreizējais patēriņš	500 mA
Garums	100 mm
Platums	100 mm
Augstums	139 mm
Neto svars	0,538 kg

Vide

Produkta sertifikācija	CCC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…70 °C
Relatīvais mitrums	35…85 % bez kondensāta
Vibrācijas pretestība	4,6 Gn (uz sāniem) 4,6 Gn (apgriezts) 4,6 gn (stāvus)
IP aizsardzības pakāpe	IP23 (uz sāniem) IP23 (apgriezts) IP23 (stāvus)

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,5 cm
1. iepakojuma platums	13,85 cm
1. iepakojuma garums	18,5 cm
1. iepakojuma svars	660 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	40 cm
2. iepakojuma garums	60 cm
2. iepakojuma svars	29,94 kg
3. iepakojuma augstums	30,0 cm

Piedāvājiet ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACh regula	REACh Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu