

XACS412

Contact block, Harmony XAC, single contact, spring return, front mounting, 40mm horizontal/30mm Vertical fixing centres, 1NC

Galvenā

Produkta klāsts	Harmonija XAC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktu bloks
Komponenta nosaukums	XACS
Elektriskās ķēdes veids	Vadības ķēde
Kontaktu bloka veids	Vientuļš
Operatora veids	Pavasara atgriešanās
Produkta saderība	XACA ZA2B... galva
Mehāniskā bloķēšana	Bez mehāniskās bloķēšanas
Kontaktligzdas tips	1 NC
Bloku montāža	Priekšējais stiprinājums
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums

Papildinošs

Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļes , 1 x 2,5 mm ² ar vai bez kabeļa gala Skrūvju skavu spaiļes , 2 x 1,5 mm ² ar vai bez kabeļa gala
Horizontālie fiksācijas centri	40 mm
Vertikālie fiksācijas centri	30 mm
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Kontakta koda apzīmējums	A300 AC-15 , U _e = 240 V , T _i = 3 A atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums Q300 DC-13 , U _e = 250 V , T _i = 0,27 A atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums
[I _{th}] parastā slēgtā termiskā strāva	10 A
[U _i] nominālais izolācijas spriegums	500 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
[U _{imp}] nominālais impulsa izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947-1
Maksimālā pretestība starp spailēm	25 MOhm
Aizsardzība pret īssavienojumu	10 A drošinātāju aizsardzība autors kārtidžs veids gG
Nominālā darba jauda W	42 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 60 cikls/mn pie 120 V , slodzes koeficients = 0,5 (induktīvs atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 45 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 60 cikls/mn pie 48 V , slodzes koeficients = 0,5 (induktīvs atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 60 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 60 cikls/mn pie 24 V , slodzes koeficients = 0,5 (induktīvs atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums
Nominālā darba jauda VA	140 VA AC-15 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 60 cikls/mn pie 24 V 50/60 Hz , slodzes koeficients = 0,5 (induktīvs 385 VA AC-15 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 60 cikls/mn pie 48 V 50/60 Hz , slodzes koeficients = 0,5 (induktīvs 455 VA AC-15 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 60 cikls/mn pie 230 V 50/60 Hz , slodzes koeficients = 0,5 (induktīvs 525 VA AC-15 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 60 cikls/mn pie 127 V 50/60 Hz , slodzes koeficients = 0,5 (induktīvs
Termināļu apraksts ISO nr.1	(11-12)NC
Termināļa identifikators	(13-14)NĒ (11-12)NC
Neto svars	0,07 kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Vide

Standarti	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-5-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Vibrācijas pretestība	15 gn (f= 10...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	100 gn atbilst IEC 60068-2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,1 cm
1. iepakojuma platums	7,3 cm
1. iepakojuma garums	9,8 cm
1. iepakojuma svars	58,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	15,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	1,795 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------