

Characteristics

XVC1B1HK

Complete pre wired monolithic tower light,
Harmony XVC1, plastic, red, 100mm, steady or
flashing, with siren, 24V DC

Galvenā

Produkta klāsts	Harmonija XVC1
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pabeigta iepriekš savienota monolīta torņa gaisma
Bākas vai indikatoru vienības veids	1 apgaismota vienība
Skaņas signalizācija	Sirēna
Montāžas diametrs	100 mm
Komponenta nosaukums	XVC
Gaismas avots	LED vienmērīgs vai mirgojošs sarkans
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V
Barošanas ķēdes veids	DC
Troksņa līmenis	0...102 dB (nepārtraukts vai intermitējošais tons)pie 1 m

Papildinošs

[illegible]

Vide

Standarti	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3
Produkta sertifikācija	UL
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-35...70 °C
Apkārējā gaisa temperatūra darbībai	-20...50 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP54 atbilst IEC 60529

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,000 cm
1. iepakojuma platums	43,000 cm
1. iepakojuma garums	18,000 cm
1. iepakojuma svars	2,210 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	26,260 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------