



Galvenā

Diapazons	Thalassa
Produkta nosaukums	Thalassa PLS
Ierīces īsais nosaukums	PLS
Enclosure type	Daudzfunkcionāls
Category	Izolācijas moduļu kaste
Nominal height	270 mm
Nominal width	360 mm
Nominal depth	180 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Piestiprināms pie sienas
Ierīces sastāvs	1 piesegt : uz korpusa 1 aizmugurējā daļa : uz korpusa Bloķēšanas skrūves
Ķermeņa tips	Viens gabals veidots
Priekšējā vāka tips	Zems caurspīdīgs vāks
Slēdzenes veids	Spraugas skrūve

Papildinošs

Noņemamas daļas	Vāks bloķēšanas skrūve
Materiāls	Vāks: polikarbonāts Aizmugure: poliesters, kas pastiprināts ar stiklšķiedru
Krāsa	Korpusu : pelēks (RAL 7035)
Standarti	NEMA klasifikācija 13 IEC 62208 NEMA 4X
Produkta sertifikācija	UL

Vide

Elektroizolācijas klase	II klase
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK09 atbilst IEC 62262
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 62208
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-30...70 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	19,000 cm
1. iepakojuma platums	29,000 cm
1. iepakojuma garums	38,000 cm
1. iepakojuma svars	2,080 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	90
2. iepakojuma augstums	186,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	200,430 kg

Piedāvājiel ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei