

LADN22P

Papildu kontaktu bloks, TeSys Deca, 2NO
+2NC, stiprinājums priekšā, skrūvju spailes, EN
50012



Galvenā

Diapazons	TeSys TeSys Deca
Produkta nosaukums	TeSys Deca
Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontakta bloks
Ierīces īsais nosaukums	LADN
Saderība ar	TeSys D LC1D80004...D115004 TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca LC1D80004...D115004
Montāžas vieta	Priekšā
Polu kontakta sastāvs	2 NO + 2 NC
Kontaktu darbība	momentāni
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 25...400 Hz
[Ie] nominālā darba strāva	6 A pie 120 V AC-15 1,04 A pie 690 V AC-15 0,55 A pie 125 V DC-13 0,1 A pie 600 V DC-13
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V atbilst IEC 60947-5-1 600 V atbilst UL 60947-5-1 600 V atbilst CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	10 A (pie 60 °C)
Standarti	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN 50012 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 IEC 60335-1: 30.2.punkts IEC 60335-2-40: Pielikums JJ UL 60335-2-40: Pielikums JJ
Produkta sertifikācija	CB shēma[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC

Papildinošs

Irms nominālā ražošanas jauda	140 A AC atbilst IEC 60947-5-1 250 A DC atbilst IEC 60947-5-1
Pieļaujamais īstermiņa reitings	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Aizsardzības veids	GG drošinātājs 10 A
Mehāniskā izturība	30 M cikli
Minimālā pārslēgšanas strāva	5 mA
Minimālais pārslēgšanas spriegums	17 V
Nepārklāšanās laiks	1,5 Ms par atslēgšanu no strāvas nav pārklāšanās starp NC un NO kontaktu 1,5 ms par enerģētiku nav pārklāšanās starp NC un NO kontaktu
Izolācijas pretestība	> 10 MOhm

Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļes 1 kabelis(-i) 1...2,5 mm ² elastīgs ar kabeļa galu Skrūvju skavu spaiļes 1 kabelis(-i) 1...2,5 mm ² elastīgs bez kabeļa gala Skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 1...2,5 mm ² elastīgs ar kabeļa galu Skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 1...2,5 mm ² elastīgs bez kabeļa gala Skrūvju skavu spaiļes 1 kabelis(-i) 1...2,5 mm ² stingrs Skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 1...2,5 mm ² stingrs
Pievilkšanas griezes moments	1,7 Nm - ar skrūvgriezi plakans Ø 6 mm 1,7 Nm - ar skrūvgriezi Philips Nr.2 1,7 Nm - ar skrūvgriezi pozidriv Nr 2
Augstums	48 mm
Platums	44 mm
Dziļums	42 mm
Neto svars	0,05 kg
Krāsa	Tumši pelēks

Vide

Vides raksturlielumi	Normālu vidi
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Aizsardzības ārstēšana	TH atbilst IEC 60068
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60...80 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...60 °C
Darbības augstums	3000 m

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,0 cm
1. iepakojuma platums	4,2 cm
1. iepakojuma garums	4,8 cm
1. iepakojuma svars	62,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	5,0 cm
2. iepakojuma platums	8,4 cm
2. iepakojuma garums	26,0 cm
2. iepakojuma svars	640,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	160
3. iepakojuma augstums	30,0 cm
3. iepakojuma platums	30,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	10,535 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.