



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon TM3
Produkta vai sastāvdaļas veids	Diskrēts ievades modulis
Diapazona saderība	Modicon M241 Modicon M251 Modicon M221 Modicon M262
Diskrēts ievades numurs	8 priekš ievade atbilst IEC 61131-2 1. tips
Diskrēts ieejas spriegums	120 V
Diskrētā ieejas strāva	7,5 mA priekš ievade

Papildinošs

Diskrēts I/O numurs	8
Pašreizējais patēriņš	0 mA pie 24 V DC pie caur kopnes savienotāju (stāvoklī ieslēgts) 0 mA pie 24 V DC pie caur kopnes savienotāju (izslēgtā stāvoklī) 70 mA pie 5 V DC pie caur kopnes savienotāju (stāvoklī ieslēgts) 25 mA pie 5 V DC pie caur kopnes savienotāju (izslēgtā stāvoklī)
Diskrēts ieejas sprieguma veids	AC
Sprieguma stāvoklis 1 garantēts	79...132 V priekš ievade
Pašreizējais stāvoklis 1 garantēts	2...15 mA (ievade)
Sprieguma stāvoklis 0 garantēts	0...20 V priekš ievade
Pašreizējais stāvoklis 0 garantēts	<= 15 mA (ievade)
Ievades pretestība	11 kOhm
Atbildes laiks	25 ms (ieslēgšana) 30 ms (izslēgšana)
Vietējā signalizācija	Priekš ievades statuss 1 LED uz kanālu (zaļš)
Elektrības pieslēgums	11 x 2.5 mm ² noņemams skrūvju spaiļu bloks ar solis 5,08 mm regulēšana ieejai
Izolācija	Nav izolēts starp ieejām Starpt. ievadi un iekšējo loģikupie 1500 V AC Starpt. ievades grupāmpie 1500 V AC
Markējums	CE
Montāžas atbalsts	Cilindru tips TH35-15 dzelzceļš atbilst IEC 60715 Cilindru tips TH35-7.5 dzelzceļš atbilst IEC 60715 Plāksne vai panelis ar stiprinājuma komplektu
Augstums	90 mm
Dziļums	84,6 mm
Platums	27,4 mm

Vide

Standarti	IEC 61131-2
Produkta sertifikācija	cULus[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]cULus HazLoc
Izturība pret elektrostatisko izlādi	8 kV gaisā atbilst IEC 61000-4-2 4 kV kontaktā atbilst IEC 61000-4-2
Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem	10 V/m 80 MHz...1 GHz atbilst IEC 61000-4-3 3 V/m 1,4 GHz...2 GHz atbilst IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz atbilst IEC 61000-4-3
Izturība pret magnētiskajiem laukiem	30 A/m 50/60 Hz atbilst IEC 61000-4-8

Izturība pret ātrām pārejām	1 kV priekš I/O atbilst IEC 61000-4-4
Pārsprieguma izturība	2 kV I/O kopīgs režīms atbilst IEC 61000-4-5 AC
Izturība pret vadītiem traucējumiem	10 V 0,15...80 MHz atbilst IEC 61000-4-6 3 V punkta frekvence (2, 3, 4, 6, 2, 8, 2, 12, 6, 16, 5, 18, 8, 22, 25 MHz) atbilst Jūras specifikācijas (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnētiskā emisija	Izstarotās emisijas - testa līmenis: 40 dBμV/m QP A klase (10 m) pie 30... 230 MHz atbilst IEC 55011 Izstarotās emisijas - testa līmenis: 47 dBμV/m QP A klase (10 m) pie 230... 1000 MHz atbilst IEC 55011
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...35 °C vertikāla uzstādīšana -10...55 °C horizontāla uzstādīšana
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...70 °C
Relatīvais mitrums	10...95 % , bez kondensāta (darbībā) 10...95 % , bez kondensāta (noliktavā)
IP aizsardzības pakāpe	IP20 ar aizsargpārsegu vietā
Piesārņojuma pakāpe	2
Darbības augstums	0...2000 m
Uzglabāšanas augstums	0...3000 m
Vibrācijas pretestība	3,5 Mmpie 5...8,4 Hz ieslēgts DIN sliede 3 gnpie 8,4...150 Hz ieslēgts DIN sliede 3,5 Mmpie 5...8,4 Hz ieslēgts panelis 3 gnpie 8,4...150 Hz ieslēgts panelis
Triecienizturība	15 gn priekš 11 ms

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,5 cm
1. iepakojuma platums	10,5 cm
1. iepakojuma garums	12,5 cm
1. iepakojuma svars	230,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	42
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	9,88 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.