



Galvenā

Diapazons	Mureva
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vāciņš
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Aizsardzības piederums
Izejas standarts	Rūpnieciski

Papildinošs

Diapazona saderība	Mureva Mureva rūpnieciskais spraudnis
[In] nominālā strāva	16 A
Polu apraksts	3P+E
Kontaktdakšas, kontaktligzdas materiāls	Mājoklis : pašizdziestošs polimērs
Neto svars	0,046 kg
Augstums	250 mm
Platums	103 mm
Dziļums	70 mm
Krāsa	Pelēks (RAL 7035)

Vide

Standarti	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP aizsardzības pakāpe	IP67 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst EN 62262
Ugunsizturība	850 °C atbilst IEC 60695-2-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,0 cm
1. iepakojuma platums	6,5 cm
1. iepakojuma garums	6,5 cm
1. iepakojuma svars	34,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	9 cm
2. iepakojuma platums	21 cm
2. iepakojuma garums	27 cm
2. iepakojuma svars	538 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	72

3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	3,715 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------