



Galvenā

Range of product	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 IC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Programmējams krēslas slēdzis ar laika slēdža funkciju
Ierīces īsais nosaukums	IC100kp+
Ierīces lietojumprogramma	Ēka
Nodrošināts aprīkojums	Krēslas sensors āra
Slodzes tips	Kvēlspuldze : 2600 W Halogēna lampa : 2600 W Nekoriģēta dienasgaismas spuldze : 2300 VA Sērijas kompensēta dienasgaismas spuldze : 2300 VA Paralēli kompensēta dienasgaismas spuldze : 730 VA (80 μF) Kompaktā dienasgaismas spuldze : 170 W < 2 W LED lampa : 30 W > 2 W LED lampa : 200 W
Lietotāja valoda	Angļu Franču valoda Krievu Spāņu valoda Itāļu valoda Holandiešu valoda Dāņu Horvātu Ungāru Slovēņu Portugāļu Vācu Rumāņu valoda Poļu Zviedru Norvēģu Somu Čehu

Papildinošs

Kanālu skaits	1
Maksimālais enerģijas patēriņš W	0,8 W stāvēt
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC +10% -15% pie 50/60 Hz
Maksimālā pārslēgšanas strāva	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimālā pārslēgšanas strāva	10 MA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Elektroizolācijas klase	II klase
Izvades veids	Sauss kontakts
Precizitāte	+/- 0,25 s/dienā 25 °C
Kontaktligzdas tips	C/O
Maximum number of programming range	84
Pieejamā funkcija	Ārējā ievade ignorēšanai Brīvdienu grafiki Automātiska ziemas/vasaras laika maiņa Ierobežota laika vai pastāvīga ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijas deaktivizēšana Slēdža priekšizvēle

Kontroles veids	Izmantojot spilgtuma noteikšanu Pēc laika grafika
Vadības pogas veids	4 spiedpogas
Ekrāna tips	LCD aizmugurgaismojums
Information displayed on mobile app	Darbības laika skaitītājs (katram kanālam) Laiks Diena Izejas kontakta statuss Pašreizējā programma
Laika aizkaves diapazons	0...59 min (ieslēgts) 0...59 min (izslēgts)
Power reserve	10 gadi
Iestatījuma veids	Iknedēļas programmēšana
Regulējama gaismas intensitāte	1...99000 lukss
Savienojumi - termināļi	2 x 0,5...2,5 mm ² skrūvju spaiļi ciets vai elastīgs 1 x 2,5 mm ² skrūvju spaiļi ciets vai elastīgs ar uznavu
Montāžas atbalsts	TH35 DIN sliede atbilst EN 60715
Augstums	92,6 mm
Platums	45 mm
Dziļums	66,7 mm
Neto svars	134 g
Pārsprieguma kategorija	3. klase
Marķējums	CE

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Standarti	EN 60669-2-1

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,0 cm
1. iepakojuma platums	10,0 cm
1. iepakojuma garums	10,5 cm
1. iepakojuma svars	245,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	22
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	5,895 kg

Piedāvājiēt ilgspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.