



Galvenā

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktu klāsts | Acti9 |
| Produkta nosaukums | Acti9 iLL |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Modulāra pilota gaisma |
| Ierīces īsais nosaukums | iLL |
| [Us] nominālais barošanas spriegums | 110...230 V ACpie 50/60 Hz 110...130 V DC |

Papildinošs

| | |
|---|---|
| Indikatora gaisma | 2 gaismas diodes balts , kalpošanas laiks 100000 h pastāvīga apgaismojuma efektivitāte (patēriņš 0,6 W) |
| Montāžas režīms | Fiksēts |
| Montāžas atbalsts | Simetriska DIN sliede |
| Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība | Otrādi : ProDis |
| 9 mm atstarpe | 2 |
| Augstums | 82 mm |
| Platums | 18 mm |
| Dziļums | 69,5 mm |
| Krāsa | Balts (RAL 9003) |
| Papildu pieslēguma spaiļi | Tuneļa tipa terminālis 1 kabelis(-i) stingrs 0,5 mm ² Tuneļa tipa terminālis 2 kabelis(-i) stingrs 2,5 mm ² Tuneļa tipa terminālis 1 kabelis(-i) elastīgs 0,5 mm ² Tuneļa tipa terminālis 2 kabelis(-i) elastīgs 2,5 mm ² Tuneļa tipa terminālis 2 kabelis(-i) elastīgs ar uzgali 2,5 mm ² |
| Stieples noņemšanas garums | 9 mm |
| Pievilkšanas griezes moments | 1 Nm |

Vide

| | |
|--|----------------|
| Standarti | IEC 60947-5-1 |
| IP aizsardzības pakāpe | IP2 IPxx B |
| Piesārņojuma pakāpe | 3 |
| Tropizācija | 2 |
| Relatīvais mitrums | 95 % pie 55 °C |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai | -35...70 °C |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...80 °C |

Iepakojšanas vienības

| | |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE |
| Vienību skaits 1. iepakojumā | 1 |
| 1. iepakojuma augstums | 9,000 cm |
| 1. iepakojuma platums | 1,700 cm |
| 1. iepakojuma garums | 6,800 cm |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. iepakojuma svars | 45,000 g |
| Otrā iepakojuma vienības tips | BB1 |
| Vienību skaits 2. iepakojumā | 12 |
| 2. iepakojuma augstums | 9,800 cm |
| 2. iepakojuma platums | 8,000 cm |
| 2. iepakojuma garums | 23,200 cm |
| 2. iepakojuma svars | 595,000 g |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S03 |
| Vienību skaits 3. iepakojumā | 108 |
| 3. iepakojuma augstums | 30,000 cm |
| 3. iepakojuma platums | 30,000 cm |
| 3. iepakojuma garums | 40,000 cm |
| 3. iepakojuma svars | 5,828 kg |

Piedāvājiēt ilgtspēju

| | |
|---------------------------------|--|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums |
| REACH regula | REACH Deklarācija |
| ES RoHS direktīva | Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija |
| Toxic heavy metal free | Yes |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Ķīnas RoHS regula | Ķīnas RoHS Deklarācija |
| Vides informācijas publicēšana | Produkta letekme Uz Vidi |
| Cirkularitātes profils | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei |
| WEEE | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

Līguma garantija

| | |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|