

### Galvenā

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Kārtridžs            |
| Ierīces īsais nosaukums        | C8-350               |
| Pārsprieguma ierobežotāja tips | Elektrosadales tīkls |

### Papildinošs

|                                                   |                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Pārsprieguma ierobežotāja klases tips             | 2. veids                                                                          |
| Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija             | MOV                                                                               |
| Produkta galamērķis                               | Pārsprieguma aizsardzības ierīce iPRD8r<br>Pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD8 |
| Zemējuma sistēma                                  | TN<br>TT                                                                          |
| [Ue] nominālais darbības spriegums                | 230 V AC 50 Hz                                                                    |
| Nominālā izlādes strāva                           | 2,5 kA                                                                            |
| Maksimālā izlādes strāva                          | 8 kA                                                                              |
| [Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums | 350 V                                                                             |
| Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis   | < 1,1 kV 2. veids                                                                 |
| Vietējā signalizācija                             | Karogs (balts/sarkans)                                                            |
| Montāžas režīms                                   | Spraudnis                                                                         |
| Montāžas atbalsts                                 | SPD moduļi                                                                        |
| 9 mm atstarpe                                     | 2                                                                                 |
| Augstums                                          | 57 mm                                                                             |
| Platums                                           | 18 mm                                                                             |
| Dziļums                                           | 56 mm                                                                             |
| Neto svars                                        | 0,051 kg                                                                          |
| Krāsa                                             | Balts (RAL 9003)                                                                  |
| Materiāls                                         | PBT (polibutilēna tereftalāts)                                                    |
| Atbildes laiks                                    | < 25 ns                                                                           |

### Vide

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Standarti                                | EN 61643-11<br>IEC 61643-11: 2011 |
| Kvalitātes zīmes                         | CE                                |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP20 priekšpuse :                 |
| Relatīvais mitrums                       | 5...90 %                          |
| Darbības augstums                        | 0...2000 m                        |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -25...60 °C                       |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...85 °C                       |

## Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE      |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1        |
| 1. iepakojuma augstums         | 2,2 cm   |
| 1. iepakojuma platums          | 7,3 cm   |
| 1. iepakojuma garums           | 9,3 cm   |
| 1. iepakojuma svars            | 75 g     |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | BB1      |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 12       |
| 2. iepakojuma augstums         | 8,5 cm   |
| 2. iepakojuma platums          | 10,1 cm  |
| 2. iepakojuma garums           | 28,3 cm  |
| 2. iepakojuma svars            | 985 g    |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S03      |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 108      |
| 3. iepakojuma augstums         | 30 cm    |
| 3. iepakojuma platums          | 30 cm    |
| 3. iepakojuma garums           | 40 cm    |
| 3. iepakojuma svars            | 9,368 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| REACH regula                   | <a href="#">REACH Deklarācija</a>                         |
| ES RoHS direktīva              | Atbilstīgs <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>            |
| Toxic heavy metal free         | Yes                                                       |
| Mercury free                   | Yes                                                       |
| RoHS exemption information     | <a href="#">Yes</a>                                       |
| Ķīnas RoHS regula              | <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                    |
| Vides informācijas publicēšana | <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                  |
| Cirkularitātes profils         | <a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a> |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|