

## ZB4BG314

Head for key selector switch, Harmony XB4,  
black key, 22mm, 3 positions, center key  
withdrawal, key 520E



### Galvenā

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Produktu klāsts                      | Harmonija XB4                      |
| Produkta vai sastāvdaļas veids       | Galviņa atslēgas selektora slēdžam |
| Ierīces īsais nosaukums              | ZB4                                |
| Rāmja materiāls                      | Hromēts metāls                     |
| Montāžas diametrs                    | 22 mm                              |
| Galvas tips                          | Standarta                          |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu    | 1                                  |
| Signalizācijas vienības galvas forma | Apaļa                              |
| Operatora profils                    | Melns atslēgas slēdzis             |
| Operatora veids                      | Paliec uz vietas                   |
| Operatora pozīcijas informācija      | 3 pozīcijas +/- 45°                |
| Taustiņu bloķēšanas veids            | Atslēga 520E                       |
| Atslēgas izņemšanas pozīcija         | Centrs                             |

### Papildinošs

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD kopējais platums                   | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAD kopējais augstums                  | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAD kopējais dziļums                   | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Neto svars                             | 0,098 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Izturība pret augstspiediena mazgātāju | 7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1&nbsp;m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mehāniskā izturība                     | 1000000 cikli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Elektriskā sastāva kods                | C3 par < 6 kontaktpersonas izmantojot vienuļš bloki iekšā priekšējais stiprinājums<br>C4 par < 6 kontaktpersonas izmantojot vienvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums<br>C5 par < 5 kontaktpersonas izmantojot vienuļš bloki iekšā priekšējais stiprinājums<br>C6 par < 5 kontaktpersonas izmantojot vienvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums<br>C7 par < 4 kontaktpersonas izmantojot vienuļš bloki iekšā priekšējais stiprinājums<br>C8 par < 4 kontaktpersonas izmantojot vienvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums<br>C11 par < 3 kontaktpersonas izmantojot vienuļš bloki iekšā priekšējais stiprinājums |
| Ierīces prezentācija                   | Pamatelements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Vide

|                                          |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                   | TH                                                                                                                                                                     |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                                                                                                                                                            |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -40...70 °C                                                                                                                                                            |
| Pārsprieguma kategorija                  | I klase atbilst IEC&nbsp;60536                                                                                                                                         |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP66 atbilst IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                        |
| NEMA aizsardzības pakāpe                 | NEMA&nbsp;13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                |
| Standarti                                | EN/IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>GB&nbsp;14048.5<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 Nr. 14                                            |
| Produkta sertifikācija                   | CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs)<br>[RETURN]UL sarakstā                                                                              |
| Vibrācijas pretestība                    | 5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6                                                                                                                             |
| Triecienizturība                         | 30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 |

## Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE      |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1        |
| 1. iepakojuma augstums         | 5,33 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 3,56 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 8,64 cm  |
| 1. iepakojuma svars            | 0,1 kg   |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S02      |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 50       |
| 2. iepakojuma augstums         | 15 cm    |
| 2. iepakojuma platums          | 30 cm    |
| 2. iepakojuma garums           | 40 cm    |
| 2. iepakojuma svars            | 5,655 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                    |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                         |
| ES RoHS direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)                                                                |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                           |
| RoHS exemption information      |  <a href="#">Yes</a>                                       |
| Ķīnas RoHS regula               |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                    |
| Vides informācijas publicēšana  |  <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                  |
| Cirkularitātes profils          |  <a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a> |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|