



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon TM5
Produkta vai sastāvdaļas veids	ASCII seriālās saites sakaru modulis
Fiziskā saskarne	RS232

Papildinošs

Diapazona saderība	Modicon LMC078 PacDrive 3
Produktu saderība	Kustības kontrolieris Loģiskais kontrolieris
Integrēta savienojuma veids	1 izolēta seriālā saite , sievešu SUB-D 9 Modbus ASCII (RS232) , 115,2 kbit/s maks
Maksimālā jaudas izklide W	1,44 W
Krāsa	Balts
Marķējums	CE
Neto svars	0,05 kg

Vide

Standarti	UL 508 CSA C22.2 Nr. 213 IEC 61131-2 CSA C22.2 Nr. 142
Produkta sertifikācija	C-Tick[RETURN]CSA[RETURN]cULus[RETURN]GOST-R
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...55 °C bez pazemināšanas (horizontāla uzstādīšana) 0...60 °C ar pazemināšanas koeficientu (horizontāla uzstādīšana) 0...50 °C (vertikāla uzstādīšana)
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...70 °C
Relatīvais mitrums	5...95 % bez kondensāta
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664
Darbības augstums	0...2000 m
Uzglabāšanas augstums	0...3000 m
Vibrācijas pretestība	1 gnpie 8,4...150 Hz ieslēgts DIN sliede 3,5 mmpie 5...8,4 Hz ieslēgts DIN sliede
Triecienizturība	15 gn priekš 11 ms
Izturība pret elektrostatisko izlādi	4 kV kontaktā atbilst EN/IEC 61000-4-2 8 kV gaisā atbilst EN/IEC 61000-4-2
Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem	1 V/M 2...2,7 GHz atbilst EN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80 MHz...2 GHz atbilst EN/IEC 61000-4-3
Izturība pret ātrām pārejām	1 kV atbilst EN/IEC 61000-4-4 (I/O) 1 kV atbilst EN/IEC 61000-4-4 (ekranēts kabelis) 2 kV atbilst EN/IEC 61000-4-4 (elektropārvades līnijas)

Pārsprieguma izturība	0,5 KV diferenciālais režīms atbilst EN/IEC 61000-4-5 1 kV kopīgs režīms atbilst EN/IEC 61000-4-5
Elektromagnētiskā saderība	EN/IEC 61000-4-6
Traucējumi izstaroti/vadīti	CISPR 11

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	11,000 cm
1. iepakojuma svars	40,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	97
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,240 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------