



## Galvenā

Diapazons	ComPact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Produkta nosaukums	COMPACT INS
Poļu apraksts	4P
Tīkla veids	DC AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ie] nominālā darba strāva	AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-22A : 400 A DC 125&nbsp;V 2 poli virknē DC-22A : 400 A DC 250 V 4 poli virknē DC-23A : 400 A DC 125&nbsp;V 2 poli virknē DC-23A : 400 A DC 250 V 4 poli virknē
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV 8 kV atbilst IEC 60947-3
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	400 A pie 60 °C
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	330 KA ar augšpusē aizsardzības ķēdes pārtraucēju 690 V AC pie 50/60 Hz 50 kA tikai slēdzis-atvienotājs 690 V AC pie 50/60 Hz
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V DC 690 V AC 50/60 Hz
Piemērotība izolācijai	Jā
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	Nē
Piesārņojuma pakāpe	3

## Papildinošs

Kontroles veids	Tiešs priekšējais rotējošais rokturis
Roktura krāsa	Melns
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	Dzelzceļš Plāksne
Apgrieztais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Maksimālā jauda	AC-23 : 110 kW pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23 : 110 kW pie 230 V AC 50/60 Hz ( NEMA) AC-23 : 200 kW pie 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23 : 220 kW pie 440 V AC 50/60 Hz AC-23 : 220 kW pie 480 V AC 50/60 Hz ( NEMA) AC-23 : 250 kW pie 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23 : 400 kW pie 660/690 V AC 50/60 Hz
Nominālais nodoklis	Nepārtraukti
[I <sub>cn</sub> ] nominālā īstermiņa izturības strāva	11,5 KA laikā 3 s atbilst IEC 60947-3 20 KA laikā 1 s atbilst IEC 60947-3 4 KA laikā 30 s atbilst IEC 60947-3 4,9 kA laikā 20 s atbilst IEC 60947-3
Mehāniskā izturība	10000 cikli
Elektriskā izturība	AC-22A : 1500 cikli 440 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1500 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1500 cikli 690 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 440 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 690 V AC 50/60 Hz DC-23A : 1000 cikli 250 V DC 4 poli virknē
Savienojuma solis	45 mm
Augstums	205 mm
Platums	185 mm
Dziļums	120 mm
Neto svars	4,9 kg

## Vide

Standarti	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	KEMA-KEUR[RETURN]CCC
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst EN 50102
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,500 cm
1. iepakojuma platums	19,200 cm
1. iepakojuma garums	22,500 cm
1. iepakojuma svars	550,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	11,460 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	16
3. iepakojuma augstums	43,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	103,000 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Vides informācijas publicēšana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	<a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------