



Galvenā

Diapazons	ComPact
Produkta nosaukums	Compact INV
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Poļu apraksts	4P
Tīkla veids	DC AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Roktura krāsa	Melns
[Ie] nominālā darba strāva	AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-21A : 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21A : 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21A : 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21A : 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21A : 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-21A : 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22A : 550 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23B : 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23B : 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23B : 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23B : 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23B : 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23B : 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-21A : 550 A DC 125 V 2 poli virknē DC-22A : 550 A DC 125 V 2 poli virknē DC-23A : 550 A DC 125 V 2 poli virknē DC-23B : 630 A DC 125 V 2 poli virknē DC-21A : 550 A DC 250 V 4 poli virknē DC-22A : 550 A DC 250 V 4 poli virknē DC-23A : 550 A DC 250 V 4 poli virknē DC-23B : 630 A DC 250 V 4 poli virknē
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	630 A pie 60 °C
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	330 KA ar augšpusē aizsardzības ķēdes pārtraucēju 690 V AC pie 50/60 Hz 50 kA tikai slēdzis-atvienotājs 690 V AC pie 50/60 Hz
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz 250 V DC
Piemērotība izolācijai	Jā
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	Jā
Piesārņojuma pakāpe	3

Papildinošs

Kontroles veids	Rotējošs rokturis
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	Plāksne Dzelzceļš
Apgrieztais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā
Maksimālā jauda	AC-23 : 200 kW pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23 : 200 kW pie 230 V AC 50/60 Hz (NEMA) AC-23 : 315 kW pie 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23 : 375 kW pie 480 V AC 50/60 Hz (NEMA) AC-23 : 400 kW pie 440 V AC 50/60 Hz AC-23 : 400 kW pie 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23 : 560 kW pie 660/690 V AC 50/60 Hz
Nominālais nodoklis	Nepārtraukti
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	11,5 KA laikā 3s atbilst IEC 60947-3 20 KA laikā 1s atbilst IEC 60947-3 4 KA laikā 30s atbilst IEC 60947-3 4,9 kA laikā 20s atbilst IEC 60947-3
Mehāniskā izturība	10000 cikli
Elektriskā izturība	AC-21A : 1000 cikli 440 V AC 50/60 Hz AC-21A : 1000 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-21A : 1000 cikli 690 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1000 cikli 440 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1000 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1000 cikli 690 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1000 cikli 440 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1000 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1000 cikli 690 V AC 50/60 Hz DC-21A : 1000 cikli 250 V DC DC-22A : 1000 cikli 250 V DC DC-23A : 1000 cikli 250 V DC AC-23B : 200 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-23B : 200 cikli 690 V AC 50/60 Hz DC-23B : 200 cikli 250 V DC
Savienojuma solis	45 mm
Augstums	205 mm
Platums	185 mm
Dziļums	120 mm
Neto svars	4,9 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	CCC[RETURN]KEMA-KEUR
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst EN 50102
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,7 cm
1. iepakojuma platums	19,5 cm
1. iepakojuma garums	23,2 cm
1. iepakojuma svars	5,53 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm

2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	22,87 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------