



Galvenā

Produktu klāsts	INS320...630
Diapazons	TransferPacT ComPacT
Ierīces īsais nosaukums	INS400
Produkta vai sastāvdaļas veids	Manuāls pārsūtīšanas slēdzis
Ierīces lietojumprogramma	Mainīt piegādes avotu
Diapazona saderība	ComPacT COMPACT INS) INS400 slēdža atvienotājs
Poļu apraksts	4P
Tīkla veids	AC DC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Montāžas režīms	Fiksēts
Apgrieztais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā
Piemērotība izolācijai	Jā
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	330 kA ar augšpusē aizsardzības ķēdes pārtraucēju 690 V AC pie 50/60 Hz 50 kA tikai slēdzis-atvienotājs 690 V AC pie 50/60 Hz

Papildinošs

Pārsūtīšanas slēdža klase	PC
Kontakta pozīcijas numurs	3
Kontroles veids	Tiešs priekšējais rotējošais rokturis
Darbības režīms	Rokasgrāmata
Montāžas atbalsts	Dzelzceļš Plāksne
Bloķēšanas opciju apraksts	Piekaramā atslēga pozīcijā OFF
[Ie] nominālā darba strāva	AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-22A : 400 A DC 125 V 2 poli virknē DC-23A : 400 A DC 125 V 2 poli virknē DC-22A : 400 A DC 250 V 4 poli virknē DC-23A : 400 A DC 250 V 4 poli virknē
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	400 A pie 60 °C
Nominālais nodoklis	Nepārtraukti
Intermitējoša darba klase	Klase 120 - 60 %
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV

[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3 250 V DC atbilst IEC 60947-3
Mehāniskā bloķēšana	Ar mehānisku bloķēšanu
Mehāniskā izturība	10000 cikli
Elektriskā izturība	AC-22A : 1500 cikli 440 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1500 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1500 cikli 690 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 440 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 690 V AC 50/60 Hz DC-23A : 1000 cikli 250 V DC 4 poli virknē
Savienojuma solis	45 mm
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	11,5 KA laikā 3 s atbilst IEC 60947-3 20 KA laikā 1 s atbilst IEC 60947-3 4 KA laikā 30 s atbilst IEC 60947-3 4,9 kA laikā 20 s atbilst IEC 60947-3
Augstums	205 mm
Platums	395 mm
Dziļums	155 mm
Neto svars	13,5 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Produkta sertifikācija	CB
Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klase
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60947-3
Piesārņojuma pakāpe	3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	20 cm
1. iepakojuma platums	23 cm
1. iepakojuma garums	50 cm
1. iepakojuma svars	15 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------