



Galvenā

Diapazons	ComPact
Produkta nosaukums	Compact INV
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Poļu apraksts	3P
Tīkla veids	DC AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Roktura krāsa	Melns
[Ie] nominālā darba strāva	AC-21A : 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21A : 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21A : 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21A : 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21A : 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-21A : 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA DC-21A : 250 A DC 125 V 2 poli virknē DC-22A : 250 A DC 125 V 2 poli virknē
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	250 A pie 60 °C
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	30 KA tikai slēdzis-atvienotājs 690 V AC pie 50/60 Hz 330 kA ar augšpusē aizsardzības ķēdes pārtraucēju 690 V AC pie 50/60 Hz
[Ue] nominālais darba spriegums	125 V DC 690 V AC 50/60 Hz
Piemērotība izolācijai	Jā
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	Jā
Piesārņojuma pakāpe	3

Papildinošs

Kontroles veids	Rotējošs rokturis
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	Plāksne Dzelzceļš
Apgriežtais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā

Maksimālā jauda	AC-23 : 132 kW pie 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23 : 160 kW pie 660/690 V AC 50/60 Hz AC-23 : 132 kW pie 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23 : 150 kW pie 440 V AC 50/60 Hz AC-23 : 150 kW pie 480 V AC 50/60 Hz (NEMA) AC-23 : 75 kW pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23 : 75 kW pie 230 V AC 50/60 Hz (NEMA)
Nominālais nodoklis	Nepārtraukti
[I _{cn}] nominālā īstermiņa izturības strāva	1,8 KA laikā 30 s atbilst IEC 60947-3 2,2 KA laikā 20 s atbilst IEC 60947-3 4,9 KA laikā 3 s atbilst IEC 60947-3 8,5 KA laikā 1 s atbilst IEC 60947-3
Mehāniskā izturība	15000 cikli
Elektriskā izturība	AC-22A : 1500 cikli 440 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1500 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1500 cikli 690 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 440 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 690 V AC 50/60 Hz DC-22A : 1500 cikli 125 V DC 2 poli virknē DC-23A : 1500 cikli 125 V DC 2 poli virknē
Savienojuma solis	45 mm
Augstums	136 mm
Platums	140 mm
Dziļums	96 mm
Neto svars	2 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	KEMA-KEUR[RETURN]CCC
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst EN 50102
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	17,0 cm
1. iepakojuma platums	14,0 cm
1. iepakojuma garums	16,5 cm
1. iepakojuma svars	2,23 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	9
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	20,953 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi

Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Līguma garantija	
Garantija	18 months