



Galvenā

Diapazons	ComPact
Produkta nosaukums	Compact INV
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Poļu apraksts	4P
Tīkla veids	AC DC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Roktura krāsa	Melns
[Ie] nominālā darba strāva	AC-21A : 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21A : 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21A : 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21A : 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21A : 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-21A : 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22A : 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A : 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A : 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A : 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A : 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A : 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A : 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A : 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A : 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A : 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A : 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A : 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-21A : 320 A DC 125 V 2 poli virknē DC-22A : 320 A DC 125 V 2 poli virknē DC-23A : 320 A DC 125 V 2 poli virknē DC-21A : 320 A DC 250 V 4 poli virknē DC-22A : 320 A DC 250 V 4 poli virknē DC-23A : 320 A DC 250 V 4 poli virknē
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	320 A pie 60 °C
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	330 KA ar augšpusē aizsardzības ķēdes pārtraucēju 690 V AC pie 50/60 Hz 50 kA tikai slēdzis-atvienotājs 690 V AC pie 50/60 Hz
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz 250 V DC
Piemērotība izolācijai	Jā
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	Jā
Piesārņojuma pakāpe	3

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Papildinošs

Kontroles veids	Rotējošs rokturis
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	Dzelzceļš Plāksne
Apgrīztais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā
Maksimālā jauda	AC-23 : 160 kW pie 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23 : 185 kW pie 440 V AC 50/60 Hz AC-23 : 185 kW pie 480 V AC 50/60 Hz (NEMA) AC-23 : 220 kW pie 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23 : 250 kW pie 660/690 V AC 50/60 Hz AC-23 : 90 kW pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23 : 90 kW pie 230 V AC 50/60 Hz (NEMA)
Nominālais nodoklis	Nepārtraukti
[I _{cn}] nominālā īstermiņa izturības strāva	11,5 KA laikā 3 s atbilst IEC 60947-3 20 KA laikā 1 s atbilst IEC 60947-3 4 KA laikā 30 s atbilst IEC 60947-3 4,9 kA laikā 20 s atbilst IEC 60947-3
Mehāniskā izturība	10000 cikli
Elektriskā izturība	AC-21A : 1000 cikli 440 V AC 50/60 Hz AC-21A : 1000 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-21A : 1000 cikli 690 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1000 cikli 440 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1000 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1000 cikli 690 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1000 cikli 440 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1000 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1000 cikli 690 V AC 50/60 Hz DC-21A : 1000 cikli 250 V DC DC-22A : 1000 cikli 250 V DC DC-23A : 1000 cikli 250 V DC
Savienojuma solis	45 mm
Augstums	205 mm
Platums	185 mm
Dziļums	130 mm
Neto svars	4,9 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	CCC[RETURN]KEMA-KEUR
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst EN 50102
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	19,3 cm
1. iepakojuma platums	19,8 cm
1. iepakojuma garums	22,9 cm
1. iepakojuma svars	5,477 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------