

Galvenā

Produkta klāsts	Exxact Surface
Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdzis un kontaktligzda
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Krāsas tonis	Balts (RAL 9003)

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Ierīces montāža	Virsmas
Slēdža funkcija	2-ķēdes
Oscilējošo sviru ("rokeru") skaits	2
[In] nominālā strāva	16 A
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V
Saistītā drošinātāja nomināls	16 A
Materiāls	PC (polikarbonāts) : vāka rāmis PC 10% GF : apakšējā plāksne PC (polikarbonāts) : svira
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² priekš ciets kabelis(-i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² priekš ciets savīts kabelis(-i)
Augstums	129,0 mm
Platums	65,0 mm
Dziļums	42,0 mm
Daudzums komplektā	Komplektā 5

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 IP21 kad kabelis pienāk no apakšas
Produkta sertifikācija	FIMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]CE

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,700 cm
1. iepakojuma platums	6,500 cm
1. iepakojuma garums	12,900 cm
1. iepakojuma svars	144,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	7,500 cm
2. iepakojuma platums	24,400 cm
2. iepakojuma garums	13,700 cm
2. iepakojuma svars	754,000 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.