



Galvenā

Diapazons	ComPact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Produkta nosaukums	COMPACT INS
Poļu apraksts	4P
Tīkla veids	DC AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ie] nominālā darba strāva	AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-22A : 160 A DC 125 V 2 poli virknē DC-22A : 160 A DC 250 V 4 poli virknē DC-23A : 160 A DC 125 V 2 poli virknē DC-23A : 160 A DC 250 V 4 poli virknē
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC 50/60 Hz
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	160 A pie 60 °C
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	30 KA tikai slēdzis-atvienotājs 690 V AC pie 50/60 Hz 330 kA ar augšpuses aizsardzības ķēdes pārtraucēju 690 V AC pie 50/60 Hz
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V DC 690 V AC 50/60 Hz
Piemērotība izolācijai	jā
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	Nē
Piesārņojuma pakāpe	3

Papildinošs

Kontroles veids	Sarkans un dzeltens rotējošais rokturis
Roktura krāsa	Sarkans
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	Dzelzceļš Plāksne
Apgriežtais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Maksimālā jauda	AC-23 : 110 kW pie 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23 : 45 kW pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23 : 45 kW pie 230 V AC 50/60 Hz (NEMA) AC-23 : 75 kW pie 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23 : 90 kW pie 440 V AC 50/60 Hz AC-23 : 90 kW pie 480 V AC 50/60 Hz (NEMA) AC-23 : 90 kW pie 660/690 V AC 50/60 Hz
Nominālais nodoklis	Nepārtraukti
[I _{cn}] nominālā īstermiņa izturības strāva	1,8 KA laikā 30 s atbilst IEC 60947-3 2,2 KA laikā 20 s atbilst IEC 60947-3 4,9 KA laikā 3 s atbilst IEC 60947-3 8,5 KA laikā 1 s atbilst IEC 60947-3
Mehāniskā izturība	15000 cikli
Elektriskā izturība	AC-22A : 1500 cikli 440 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1500 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1500 cikli 690 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 440 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1500 cikli 690 V AC 50/60 Hz DC-22A : 1500 cikli 250 V DC 4 poli virknē DC-23A : 1500 cikli 250 V DC 4 poli virknē
Savienojuma solis	35 mm
Augstums	136 mm
Platums	140 mm
Dziļums	96 mm
Neto svars	2,2 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	CCC[RETURN]KEMA-KEUR
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst EN 50102
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,800 cm
1. iepakojuma platums	16,100 cm
1. iepakojuma garums	16,800 cm
1. iepakojuma svars	2,495 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	10,468 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi

Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Līguma garantija	
Garantija	18 months