

## Galvenā

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Diapazons                      | Acti9                   |
| Produkta nosaukums             | Acti9 SBI               |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Drošinātājs-atvienotājs |
| Ierīces īsais nosaukums        | SBI                     |
| Poļu apraksts                  | 1N                      |

## Papildinošs

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [In] nominālā strāva            | 32 A<br>40 A<br>50 A<br>63 A<br>80 A<br>100 A<br>125 A                                                                                                                                                                                                                                    |
| Drošinātāja līkne               | GG<br>AM                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Drošinātāja izmērs              | 22 x 58 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ue] nominālais darba spriegums | 690 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Montāžas atbalsts               | 35 mm simetriska DIN sliede                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bloķēšanas opciju apraksts      | Nav aizslēdzams                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9 mm atstarpe                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Augstums                        | 126,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Platums                         | 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dziļums                         | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Savienojumi - termināļi         | Skrūvju skavu spaiļes (augšā vai apakšā) 1 kabelis(-i) 1,5...50 mm <sup>2</sup> stingrs<br>Skrūvju skavu spaiļes (augšā vai apakšā) 1 kabelis(-i) 2,5...35 mm <sup>2</sup> elastīgs<br>Skrūvju skavu spaiļes (augšā vai apakšā) 1 kabelis(-i) 2,5...35 mm <sup>2</sup> elastīgs ar uzgali |
| Stieples noņemšanas garums      | 12 mm priekš augšā vai apakšā savienojums                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pievilkšanas griezes moments    | 4 Nm augšā vai apakšā                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Vide

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Standarti                                | IEC EN 60947-3 |
| Piesārņojuma pakāpe                      | 3              |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -20...60 °C    |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...80 °C    |

## Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 3,800 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 7,800 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 12,800 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 200,000 g |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Otrā iepakojuma vienības tips  | BB1       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 6         |
| 2. iepakojuma augstums         | 8,500 cm  |
| 2. iepakojuma platums          | 13,300 cm |
| 2. iepakojuma garums           | 22,500 cm |
| 2. iepakojuma svars            | 1,302 kg  |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S03       |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 12        |
| 3. iepakojuma augstums         | 30,000 cm |
| 3. iepakojuma platums          | 30,000 cm |
| 3. iepakojuma garums           | 40,000 cm |
| 3. iepakojuma svars            | 2,978 kg  |

### Piedāvājiēt ilgtspēju

|                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH regula               |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>              |
| REACH free of SVHC         | Yes                                                                                                                              |
| ES RoHS direktīva          | Atbilstīgs  <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a> |
| Toxic heavy metal free     | Yes                                                                                                                              |
| Mercury free               | Yes                                                                                                                              |
| RoHS exemption information |  <a href="#">Yes</a>                            |
| Ķīnas RoHS regula          |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>         |

### Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|