



Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces lietojumprogramma	Enerģijas padeve
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Kontaktligzdu skaits	2
Izejas standarts	CEE 7/3
Izejas standarts	Šuko
[Ue] nominālais darba spriegums	250/440 V
Tīkla veids	AC
Krāsas tonis	Balts (RAL 9003)
Daudzums komplektā	Komplektā 10

Papildinošs

Ierīces montāža	Virsmas
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Nominālā strāva	16 A
Vāka tips	Ar slēgiem
Pieejamā funkcija	Divu ķēžu savienojuma iespēja
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Skrūves galvas forma	"Pozidriv" No 1 un kombi
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² priekš ciets kabelis(-i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² priekš ciets savīts kabelis(-i)
Materiāls	PC (polikarbonāts) : vāka rāmis PC 10% GF : apakšējā plāksne
Dziļums	42,0 mm
Augstums	98,0 mm
Platums	65,0 mm
Projicēšanas dziļums	42,0 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP21
Standarti	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 NEK 502 SFS 5610 SS 4280834
Produkta sertifikācija	FIMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]CE

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,300 cm
1. iepakojuma platums	6,500 cm
1. iepakojuma garums	9,800 cm
1. iepakojuma svars	106,000 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.