

XVC6B35S

Monolithic pre wired tower light, Harmony
XVC, plastic, red orange green, 60mm, tube
mounting, steady or flashing, buzzer, IP23, 24V
AC DC

Galvenā

Produkta klāsts	Harmonija XVC6
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pabeigta iepriekš savienota monolīta torņa gaisma
Bākas vai indikatoru vienības veids	3 apgaismotas vienības
Skaņas signalizācija	Zummers
Montāžas diametrs	60 mm
Komponenta nosaukums	XVC
Gaismas avots	LED vienmērīgs vai mirgojošs sarkans LED vienmērīgs vai mirgojošs oranžs LED vienmērīgs vai mirgojošs zaļš
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V
Barošanas ķēdes veids	AC/DC
Trokšņa līmenis	70...85 dB (nepārtraukts vai intermitējošais tonis)pie 1 m

Papildinošs

Materiāls	Polikarbonāts : apgaismota vienība ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) : bāzes vienība PBT&Nbsp;+&Nbsp;ABS (UL94HB) : augšējais vāks STK (hromēts) : atbalsta caurule
Produkta montāža	Uz atbalsta caurules, 22 mm
Kabeļa šķēsgriezums	0,33 mm²
"AWG" mēriecē	AWG 22
Kabeļa garums	550 mm
Markējums	CE
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	0,8 kV
Strāvas patēriņš	115 mA
Pamatfrekvence	2,23 kHz
Mirgošanas biežums	1 Hz
Neto svars	0,98 kg
Augstums	563,1 mm

Vide

Standarti	EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-4
Produkta sertifikācija	UL
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-35...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...50 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	I klase atbilst EN/IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP23 vertikālas virsmas uzstādīšana atbilst EN/IEC 60529

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,000 cm
1. iepakojuma platums	74,900 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	900,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	45,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	22,110 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------