

Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 SBI
Produkta vai sastāvdaļas veids	Drošinātājs-atvienotājs
Ierīces īsais nosaukums	SBI
Poļu apraksts	1N

Papildinošs

[In] nominālā strāva	10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A
Drošinātāja līkne	AM GG
Drošinātāja izmērs	14 x 51 mm
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
Bloķēšanas opciju apraksts	Nav aizslēdzams
9 mm atstarpe	3
Augstums	107 mm
Platums	26,5 mm
Dziļums	70 mm
Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļes (augšā vai apakšā) 1 kabelis(-i) 1...16 mm ² stingrs Skrūvju skavu spaiļes (augšā vai apakšā) 1 kabelis(-i) 1...10 mm ² elastīgs Skrūvju skavu spaiļes (augšā vai apakšā) 1 kabelis(-i) 1...10 mm ² elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	10 mm priekš augšā vai apakšā savienojums
Pievilkšanas griezes moments	2,2 Nm augšā vai apakšā

Vide

Standarti	IEC EN 60947-3
Piesārņojuma pakāpe	3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,800 cm
1. iepakojuma platums	7,800 cm
1. iepakojuma garums	11,400 cm

1. iepakojuma svars	126,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	12,100 cm
2. iepakojuma garums	17,500 cm
2. iepakojuma svars	834,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	24
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	3,794 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------