



Galvenā

Produktu klāsts	Acti9
Ierīces īsais nosaukums	iATL24
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vadības un indikācijas palīgierīce
Signāla kontaktu sastāvs	1 NĒ
Signalizācijas ķēdes spriegums	24 V DC : +/- 20 % 0,002...0,1 A
[Uc] vadības ķēdes spriegums	230 V AC 50/60 Hz impulss >= 200 ms 24 V DC krītošā mala 24 V DC pieaugošā mala
[Us] nominālais barošanas spriegums	230 V AC pie 50/60 Hz

Papildinošs

Kontroles veids	Tālvadība
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
Enerģijas patēriņš W	1 W
Montāžas režīms	Fiksēts, pa kreisi no CT
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība	Apakšā : JĀ Augšpusē : NĒ
Elektriskā izturība	250000 cikli atbilst IEC 60947-5-1
Imunitāte pret mikropārkāpumiem	10 ms
Zemsprieguma uzvedība	Bez atvēršanas, ja tiek zaudēta 24 V DC
9 mm atstarpe	2
Augstums	81 mm
Platums	18 mm
Dziļums	68 mm
Krāsa	balts
Savienojumi - termināļi	Enerģijas padeve : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 0,5...10 mm ² - stingrs Enerģijas padeve : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 0,5...6 mm ² - elastīgs Enerģijas padeve : tuneļa tipa termināļi 1 kabelis(-i) 0,5...4 mm ² - elastīgs ar uzgali Ievade : tuneļa tipa termināļi 2 kabelis(-i) 0,5...2,5 mm ² - stingrs Ievade : tuneļa tipa termināļi 2 kabelis(-i) 0,5...2,5 mm ² - elastīgs Ievade : tuneļa tipa termināļi 2 kabelis(-i) 0,5...2,5 mm ² - elastīgs ar uzgali Ti24 interfeiss : atspere spaile Ti24 2 kabelis(-i) 0,5...1,5 mm ² - stingrs Ti24 interfeiss : atspere spaile Ti24 1 kabelis(-i) 0,5...1,5 mm ² - elastīgs
Stieples noņemšanas garums	Enerģijas padeve : 9 mm priekš apakšā savienojums Ievade : 9 mm priekš apakšā savienojums Ti24 interfeiss : 10 mm priekš augšpusē savienojums
Pievilkšanas griezes moments	Enerģijas padeve : 1 Nm apakšā Ievade : 1 Nm apakšā
Diapazona saderība	Acti9 iATL iTL Acti9 iATL iTLi Acti9 iATL iTLs Acti9 iATL iTLc
Produkta saderība	Acti 9 Smartlink ITL (32 A) - 230/240 V 50 Hz ITL (16 A) - 230/240 V 50 Hz

Vide

Pārsprieguma kategorija	IV
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP40 (modulārais korpuss) atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60439-1
Tropizācija	2 atbilst IEC 60947-5-1
Relatīvais mitrums	93 %pie 40 °C atbilst IEC 60068-2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C
Kvalitātes zīmes	CE
Standarti	IEC 60947-1 S pielikums

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,7 cm
1. iepakojuma platums	7,6 cm
1. iepakojuma garums	8,6 cm
1. iepakojuma svars	79,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	108
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	9,166 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------