



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produkta klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Durvis Aizmugurējais panelis
Ierīces lietojumprogramma	Zemsprieguma elektriskā sadale
Korpusa veids	Funkcionāls korpuss piegādāts komplekta veidā
Nodrošināts aprīkojums	1 x durvis korpusam
Papildus informācija	Var kombinēt blakus un vienu virs otra
Type of front plate	bez
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	7
18 mm moduļu skaits rindā	10

Papildinošs

[Ui] nominālā sprieguma izolācija	1000 V
[In] nominālā strāva	630 A pie 40 °C atbilst IEC 61439-2
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Gluda Matēts
Krāsa	Balts (RAL 9001)
Platums	300 mm
Augstums	450 mm
Dziļums	260 mm
Neto svars	8,82 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP55 ar durvīm
Triecienizturības klase (IK)	IK10 ar durvīm atbilst EN/IEC 62262
Mehāniskā izturība	Seismiskie testi - 2,5 G atbilst IEC 60068-2-57

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11 cm
1. iepakojuma platums	36 cm
1. iepakojuma garums	44 cm
1. iepakojuma svars	8,595 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	37 cm
2. iepakojuma platums	80 cm

2. iepakojuma garums	120 cm
2. iepakojuma svars	55 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei