

standarta agrīnā pārtraukuma kontakts,
Compact NS630b līdz NS1600, fiksēts, rotējoša
roktura pozīcija CAO, 1 pārslēgšanas kontakta
tips

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontakts
Diapazona saderība	ComPact Compact NS630b...1600)
Signāla kontaktu sastāvs	1 NĒ/NC

Papildinošs

Papildu kontaktu tips	Standarta
Papildu kontaktu darbība	Agrs pārtraukums
Montāžas režīms	Piesprādzējams
[I _{th}] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	6 A
Breaking capacity (A)	AC-12 : 6 A pie 24 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 48 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 110 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 480 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15 : 6 A pie 24 V AC 50/60 Hz AC-15 : 6 A pie 48 V AC 50/60 Hz AC-15 : 5 A pie 110 V AC 50/60 Hz AC-15 : 4 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15 : 2 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15 : 1,5 A pie 480 V AC 50/60 Hz AC-15 : 0,1 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12 : 6 A pie 24 V DC DC-12 : 2,5 A pie 48 V DC DC-12 : 0,6 A pie 110 V DC DC-12 : 0,3 A pie 250 V DC DC-14 : 1 A pie 24 V DC DC-14 : 0,2 A pie 48 V DC DC-14 : 0,05 A pie 110 V DC DC-14 : 0,03 A pie 250 V DC
Minimālā slodze	100 mA pie 24 V DC

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,0 cm
1. iepakojuma platums	11,0 cm
1. iepakojuma garums	18,0 cm
1. iepakojuma svars	120,0 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------