



Galvenā

Ierīces īsais nosaukums	MCH
Produkta vai sastāvdaļas veids	Motora mehānisms
Ierīces lietojumprogramma	Automātiska atsperu uzlāde
Saderība ar	ComPacT jaunā paaudze NS630b...1600 ķēdes pārtraucējs
Kontroles veids	Sazinoties
[Uc] vadības ķēdes spriegums	200...250 V DC
Circuit breaker mounting mode	Izvilšana
Circuit breaker frame rated current	1250 A 800 A 1600 A 630 A 1000 A

Papildinošs

Vadības signāla veids	Impulss Uzturēta
Circuit breaker response time	60 ms +/- 10 ms atvērts 60 ms +/- 10 ms slēgts
Maksimālā darba frekvence	<= 3 cikli minūtē
Maksimālais strāvas patēriņš VA	180 VA

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,0 cm
1. iepakojuma platums	12,5 cm
1. iepakojuma garums	18,0 cm
1. iepakojuma svars	1,228 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
RoHS exemption information	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Halogēnu satura veiktspēja	Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------