



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Daļējas durvis
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
Nodrošināts aprīkojums	Durvis 2 vira 8 mm vīriešu trīsstūra ieliktnis Izolējoša vienkārša montāžas plāksne
Type of door	Izgriezums
IP aizsardzības pakāpe	IP55

Papildinošs

Installation description	Pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm Uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm
Slēdzeņu skaits	3
Door opening angle	180 °
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	4
Papildus informācija	Abu caurumu izmēri ir 200 x 112 mm
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	200 mm
Platums	600 mm
Dziļums	26 mm
Neto svars	5,18 kg
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	Balts (RAL 9003)

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst EN/IEC 62262
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,5 cm
1. iepakojuma platums	24,5 cm
1. iepakojuma garums	59,5 cm
1. iepakojuma svars	5,18 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	28,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm

2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	43,0 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu atbilstīgai pārstrādei