



Galvenā

Produktu klāsts	Acti9
Ierīces īsais nosaukums	iATLz
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pretestības adaptācijas palīgierīce
[Uc] vadības ķēdes spriegums	130...240 V AC 50/60 Hz

Papildinošs

[Ui] nominālais izolācijas spriegums	440 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Tālvadības pults veids	Izgaismota spiedpoga 3 mA
Montāžas režīms	Fiksēts, TL kreisajā pusē
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	2
Augstums	86 mm
Platums	18 mm
Dziļums	71 mm
Krāsa	balts
Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa termināļi 0,5...4 mm ² - stingrs Tuneļa tipa termināļi 0,5...4 mm ² - stingrs - ar kabeļa galu Tuneļa tipa termināļi 1...4 mm ² - elastīgs Tuneļa tipa termināļi 1...4 mm ² - elastīgs - ar kabeļa galu
Stieples noņemšanas garums	11 mm
Pievilkšanas griezes moments	1 Nm
Diapazona saderība	Acti 9 Acti9 iTL) iTL Acti 9 Acti9 iTL) iTLi Acti 9 Acti9 iTL) iTLs Acti 9 Acti9 iTL) iTLc
Produktu saderība	ITL (32 A) ITL (16 A)

Vide

Pārsprieguma kategorija	III
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Tropizācija	2
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Standarti	EN/IEC 60669-2-2

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	1,800 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	93,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	9,200 cm
2. iepakojuma garums	23,000 cm
2. iepakojuma svars	1,169 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	72
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	7,483 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------