



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produkta klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Durvis
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
Nodrošināts aprīkojums	Durvis Rokturis Taustiņslēgs (405. atslēga) Citu taustiņu slēdzeni un ieliktni jāpasūta atsevišķi 3 vira
Type of door	Vienkāršs
IP aizsardzības pakāpe	IP55

Papildinošs

Installation description	Uz grīdas stāvošs korpuss - platums 850 mm
Druvju atvēršanas virziens	Atgriezenisks
Slēdzeņu skaits	3
Door opening angle	180 °
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	33
Sadalnes korpusa materiāls	Apstrādāts lokšņu tērauds
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	1750 mm
Platums	850 mm
Dzīļums	26 mm
Neto svars	33 kg
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	Balts (RAL 9003)

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst EN/IEC 62262
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,0 cm
1. iepakojuma platums	87,0 cm
1. iepakojuma garums	179,0 cm
1. iepakojuma svars	33,8 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	56,0 cm
2. iepakojuma platums	120,0 cm

2. iepakojuma garums	202,0 cm
2. iepakojuma svars	195,0 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei