



## Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Durvis
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
Nodrošināts aprīkojums	Durvis Rokturis Taustiņslēgs (405.&nbsp;&nbsp;&nbsp;atslēga) Citu taustiņu slēdzeni un ieliktni jāpasūta atsevišķi 3 vira
Type of door	Caurspīdīgs
IP aizsardzības pakāpe	IP55

## Papildinošs

Installation description	Uz grīdas stāvošs korpuss - platums 850 mm
Druvju atvēršanas virziens	Atgriezenisks
Slēdzeņu skaits	3
Door opening angle	180 °
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	33
Sadalnes korpusa materiāls	Stikls Apstrādāts lokšņu tērauds
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	1750 mm
Platums	850 mm
Neto svars	31,6 kg
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	Balts ( RAL 9003)

## Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst EN/IEC 62262
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	87,000 cm
1. iepakojuma garums	178,000 cm
1. iepakojuma svars	31,800 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	56,000 cm
2. iepakojuma platums	120,000 cm
2. iepakojuma garums	202,000 cm
2. iepakojuma svars	185,000 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējiēt piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta letekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei