



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Durvis
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
Nodrošināts aprīkojums	Durvis Rokturis Taustiņslēgs (405. &atslēga) Citu taustiņu slēdzeni un ieliktni jāpasūta atsevišķi 2 vira
Type of door	Caurspīdīgs
IP aizsardzības pakāpe	IP55

Papildinošs

Installation description	Pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm Pagarinājuma korpuss - platums 600 mm
Durvju atvēršanas virziens	Atgriezenisks
Slēdzeņu skaits	3
Door opening angle	180 °
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	15
Sadalnes korpusa materiāls	Stikls Apstrādāts lokšņu tērauds
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	850 mm
Platums	600 mm
Dziļums	26 mm
Neto svars	13,24 kg
Materiāls	Stikls
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	Balts (RAL 9003)

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst EN/IEC 62262
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,0 cm
1. iepakojuma platums	60,0 cm
1. iepakojuma garums	84,0 cm
1. iepakojuma svars	12,94 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	89,0 cm

2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	271,0 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei