



Galvenā

[illegible]

Papildinošs

Installation description	Pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm Pagarinājuma korpuss - platums 600 mm
Durvju atvēršanas virziens	Atgriezenisks
Slēdzeņu skaits	3
Door opening angle	180 °
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	33
Sadalnes korpusa materiāls	Stikls Apstrādāts lokšņu tērauds
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	1750 mm
Platums	600 mm
Dziļums	26 mm
Neto svars	24,42 kg
Materiāls	Stikls
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	Balts (RAL 9003)

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst EN/IEC 62262
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,500 cm
1. iepakojuma platums	60,500 cm
1. iepakojuma garums	175,000 cm
1. iepakojuma svars	24,890 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P2M
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	90,000 cm

2. iepakojuma platums	120,000 cm
2. iepakojuma garums	200,000 cm
2. iepakojuma svars	522,800 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei