



Galvenā

Diapazons	Mureva
Produkta vai sastāvdaļas veids	Aizmugurējā kārba
Ierīces īsais nosaukums	Mureva ligzda
Kontaktdakšas, kontaktligzdas kategorija	Zemspriegums
Polu apraksts	3P vai 4P

Papildinošs

[In] nominālā strāva	16 A
Kontaktdakšas, kontaktligzdas materiāls	Mājoklis : pašdziestošs inženierpolimērs
Kontaktu materiāls	Skrūve : nerūsējošais tērauds
Ierīces montāža	Virsmas
Montāžas režīms	Uzstādīts uz paneļa
Neto svars	0,26 kg
Pamatizmērs	65 x 85 mm
Augstums	85 mm
Platums	65 mm
Krāsa	Pelēks (RAL 7035)

Vide

Standarti	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP aizsardzības pakāpe	IP67 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK09 atbilst EN 62262
Ugunsizturība	850 °C atbilst IEC 60695-2-11
Relatīvais mitrums	50 % pie 40 °C 70 % pie 30 °C 90 % pie 20 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,8 cm
1. iepakojuma platums	10,4 cm
1. iepakojuma garums	12,8 cm
1. iepakojuma svars	258,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm

2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	5,131 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------