

XVC6B45S

Complete pre wired monolithic tower light,
Harmony XVC, plastic, red orange green
blue, 60mm, tube mounting, steady or flashing,
buzzer, IP23, 24V AC DC

Galvenā

Produkta klāsts	Harmonija XVC6
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pabeigta iepriekš savienota monolīta torņa gaisma
Bākas vai indikatoru vienības veids	4 apgaismotas vienības
Skaņas signalizācija	Zummers
Montāžas diametrs	60 mm
Komponenta nosaukums	XVC
Gaismas avots	LED vienmērīgs vai mirgojošs sarkans LED vienmērīgs vai mirgojošs oranžs LED vienmērīgs vai mirgojošs zaļš LED vienmērīgs vai mirgojošs zils
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V
Barošanas ķēdes veids	AC/DC
Trokšņa līmenis	70...85 dB (nepārtraukts vai intermitējošais tonis) pie 1 m

Papildinošs

Materiāls	Polikarbonāts : apgaismota vienība ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) : bāzes vienība PBT + ABS (UL94HB) : augšējais vāks STK (hromēts) : atbalsta caurule
Produkta montāža	Uz atbalsta caurules, 22 mm
Kabeļa šķēsgriezums	0,33 mm ²
"AWG" mērierīce	AWG 22
Kabeļa garums	550 mm
Marķējums	CE
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	0,8 kV
Strāvas patēriņš	140 mA
Pamatfrekvence	2,23 kHz
Mirgošanas biežums	1 Hz
Neto svars	1,02 kg
Augstums	603,1 mm

Vide

Standarti	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3
Produkta sertifikācija	UL
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-35...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...50 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	I klase atbilst IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP23 vertikālas virsmas uzstādīšana atbilst IEC 60529

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,300 cm
1. iepakojuma platums	8,300 cm
1. iepakojuma garums	78,500 cm
1. iepakojuma svars	1,152 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	20,520 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------