



Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces lietojumprogramma	Enerģijas padeve
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Kontaktligzdu skaits	2
Izejas standarts	CEE 7/3
Izejas standarts	Šuko
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V
Tīkla veids	AC
Krāsas tonis	Balts (RAL 9003)
Daudzums komplektā	Komplektā 5

Papildinošs

Ierīces montāža	Virsmas
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Nominālā strāva	16 A
Vāka tips	Ar slēgiem
Pieejamā funkcija	Sazarojuma savienojuma iespēja
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Skrūves galvas forma	"Pozidriv" No 1 un kombi
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² priekš ciets kabelis(-i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² priekš ciets savīts kabelis(-i)
Materiāls	PC (polikarbonāts) : vāka rāmis PC 10% GF : apakšējā plāksne
Dziļums	45,0 mm
Augstums	120,0 mm
Platums	180,0 mm
Projicēšanas dziļums	45,0 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP21
Standarti	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 NEK 502 SFS 5610 SS 4280834
Produkta sertifikācija	FIMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]CE

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,100 cm
1. iepakojuma platums	15,100 cm
1. iepakojuma garums	20,100 cm

1. iepakojuma svars	312,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	24,800 cm
2. iepakojuma platums	20,000 cm
2. iepakojuma garums	23,600 cm
2. iepakojuma svars	1,722 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	115,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	75,592 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.