

A9F05332

Automātslēdzis (MCB), Acti9 iC60N, 3P, 32A,
D līkne, 6000A (IEC 60898-1), 10kA (IEC
60947-2), dubulttermiņš.



Galvenā

Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iC60
Produkta vai sastāvdaļas veids	Miniatūrs ķēdes pārtraucējs
Ierīces īsais nosaukums	IC60N
Polu apraksts	3P
Aizsargājamo polu skaits	3
[In] nominālā strāva	32 A
Tīkla veids	AC DC
Ceļojuma vienības tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Līknes kods	D
Pārrāvuma spēja	6000 A Icn pie 400 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60898-1 36 KA Icu pie 12...60 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2 10 KA Icu pie 380...415 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2 20 KA Icu pie 220...240 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2 6 KA Icu pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2 36 KA Icu pie 100...133 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2 10 KA Icu pie ≤ 180 V DC atbilst EN/IEC 60947-2
Izmantošanas kategorija	Kategorija atbilst EN 60898-1 Kategorija atbilst IEC 60898-1
Piemērotība izolācijai	Jā atbilst EN 60898-1 Jā atbilst EN 60947-2 Jā atbilst IEC 60898-1 Jā atbilst IEC 60947-2
Standarti	EN 60947-2 IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60898-1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Papildinošs

Tīkla frekvence	50/60 Hz
Magnētiskā izslēgšanas ierobežojums	12 x in +/- 20 %
[Ics] nominālā pakalpojuma pārtraukuma jauda	15 KA 75 % atbilst EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7,5 KA 75 % atbilst EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 4,5 KA 75 % atbilst EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 15 KA 75 % atbilst IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7,5 KA 75 % atbilst IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 4,5 KA 75 % atbilst IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 27 KA 75 % atbilst IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 27 KA 75 % atbilst EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % atbilst EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % atbilst IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 10 KA 100 % atbilst IEC 60947-2 - 125...180 V DC 10 kA 100 % atbilst EN 60947-2 - 125...180 V DC
Ierobežojumu klase	3 atbilst EN 60898-1 3 atbilst IEC 60898-1
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V AC 50/60 Hz atbilst EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	6 kV atbilst EN 60947-2 6 kV atbilst IEC 60947-2
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Kontroles veids	Pārslēgt
Vietējā signalizācija	Brauciena indikators
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	6
Augstums	91 mm
Platums	54 mm
Dziļums	78,5 mm
Neto svars	0,375 kg
Krāsa	balts
Mehāniskā izturība	20000 cikli
Elektriskā izturība	10000 cikli
Savienojumi - termināļi	Dubultais terminālis (augšā vai apakšā) 1...35 mm ² stingrs Dubultais terminālis (augšā vai apakšā) 1...25 mm ² elastīgs
Stieples noņemšanas garums	14 mm priekš augšā vai apakšā savienojums
Pievilkšanas griezes moments	3,5 Nm augšā vai apakšā
Aizsardzība pret zemes noplūdi	Atsevišķs bloks

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP20 atbilst EN 60529
Piesārņojuma pakāpe	3
Pārsprieguma kategorija	IV
Tropizācija	2
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-35...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	7,500 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	388,300 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	8,500 cm

2. iepakojuma platums	10,000 cm
2. iepakojuma garums	22,000 cm
2. iepakojuma svars	1,611 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	44
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	18,184 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------