

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontakts
Ierīces īssais nosaukums	SD
Ierīces lietojumprogramma	Pārtraucēja stāvokļa uzraudzība
Diapazona sadarbība	ComPact Compact NS630b...1600)
Signāla kontaktu sastāvs	1 NĒ/NC

Papildinošs

Vietējā signalizācija	Priekš releja izslēgšanas indikators brauciena indikators
Papildu kontaktu tips	Zems līmenis
Montāžas režīms	Piesprādzējams
[I _{th}] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	5 A
Breaking capacity (A)	AC-12 : 5 A pie 24 V AC 50/60 Hz AC-12 : 5 A pie 48 V AC 50/60 Hz AC-12 : 5 A pie 110 V AC 50/60 Hz AC-12 : 5 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12 : 5 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12 : 5 A pie 480 V AC 50/60 Hz AC-15 : 3 A pie 24 V AC 50/60 Hz AC-15 : 3 A pie 48 V AC 50/60 Hz AC-15 : 2,5 A pie 110 V AC 50/60 Hz AC-15 : 2 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15 : 1,5 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15 : 1 A pie 480 V AC 50/60 Hz DC-12 : 5 A pie 24 V DC 50/60 Hz DC-12 : 2,5 A pie 48 V DC 50/60 Hz DC-12 : 0,6 A pie 110 V DC 50/60 Hz DC-12 : 0,3 A pie 250 V DC DC-14 : 1 A pie 24 V DC DC-14 : 0,2 A pie 48 V DC DC-14 : 0,05 A pie 110 V DC DC-14 : 0,03 A pie 250 V DC
Minimālā slodze	1 mA pie 4 V DC
Piederumu / atsevišķu daļu kategorija	Rezerves daļa priekš Compact NS630b...1600

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,0 cm
1. iepakojuma platums	5,0 cm
1. iepakojuma garums	15,0 cm
1. iepakojuma svars	109,0 g

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------